

目录

简介

[如何启用ODBC驱动程序的调试在v7.0的和以后？](#)

简介

本文讨论新的方式启用在v7.0的开放数据库连接(ODBC)驱动程序调试和以后。这从v6.2更改。本文适合于给Microsoft Windows客户端。

如何启用ODBC驱动程序的调试在v7.0的和以后？

在v7.0中和以后，包含的经典.xml文件列表数据源名(DSN) (例如composite62_x64.xml)丢弃了和不再存在。收回以前，您曾经编辑.xml文件和集合traceLevel='debug'在DSN条目需要为了排除故障。

此DSN信息在Windows注册表只当前存储。

v7.0的DSN在注册当前查找此处：

HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE> ODBC > ODBC.INI

查找该DSN和手工添加名为'traceLevel的'一个新的字符串值到DSN。

示例

这是示例64位DSN名为'local_70_serv。添加您看到用红色盘旋此处的新的字符串。在您在调试模式后使用DSN，请参阅此新建的跟踪文件出现在C:\CsOdbcDebug_<your DSN name>.log下。

如果使用在64位Windows的32位驱动程序，请寻找DSN此处：

HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE> **WOW6432Node** > ODBC > ODBC.INI

在您的故障排除完成后，请切记从注册取消此字符串。

