

I enable (event)从log4j的调试记录没有CIS的重新启动如何服务？

Contents

[Introduction](#)

[I enable \(event\)从log4j的调试记录没有CIS的重新启动如何服务？](#)

Introduction

本文描述如何避免服务器重新启动，当您enable (event)调试记录从log4j.properties文件。

I enable (event)从log4j的调试记录没有CIS的重新启动如何服务？

通常，编辑做对/conf/server/log4j.properties文件要求服务器重新启动为了更改能生效。

这些步骤允许您避免重新启动。

1. 在工作室，请选择Administration > Configuration>调试Server>的Configuration> >被启用的调试输出。
2. 更改值到“真”。
3. 单击 **Apply**。请勿关上窗口。
4. 立即请更改值回到“错误”。
5. 点击**应用**并且关上窗口。
6. 再生产您排除故障的问题。
7. 取消编辑您做前对log4j.properties文件。
8. 重复第1步至第4步为了关闭是启用的额外的调试。

这些步骤的目的将制定在引起服务器立即重新载入最近更新的log4j.properties文件的配置用户界面上的一个“假的”变化。这样您能收集调试记录，并且不需要重新启动服务器。

因为级的Debug trace能迅速填满日志文件，Cisco推荐您赶快执行所有这些步骤。