

关于怎样的TechNote启用CIS步骤自定义函数

目录

[简介](#)
[步骤](#)

简介

本文描述如何启用思科信息服务器(CIS)步骤自定义函数。

步骤

这些是启用CIS步骤的步骤作为自定义函数：

步骤1.创建与正确签名的一个步骤：

```
PROCEDURE PTRUNCATE(  
    IN firstvar INTEGER,  
    IN secondvar INTEGER,  
    OUT result INTEGER  
)  
  
BEGIN  
END
```

步骤2.导航对**工作室 > Administration > 自定义函数**，并且启用PTRUNCATE步骤作为自定义函数

步骤3.添加这些线路

C:\apps\cis620\apps\dlm\cis_ds_greenplum\conf\greenplum-2723.capabilities

```
# This is for Carfax - John Battarna  
PTRUNCATE(~any,~any): TRUNC($1,$2)  
PTRUNCATE(~number,~number): TRUNC($1,$2)
```

注意：当您运行CIS 6. 2.7.00.23时，请修改greenplum-2723.capabilities。同样，需要修改文件匹配用您的版本号的您。

步骤4.重新启动CIS服务器。

步骤5.生成查询规划。

步骤6.**重要：**因为它是ICM Hotfixes特定，以上不是永久解决方案。例如在我的情况，如果我安装ICM Hotfixes # 23，CIS不拾起更改，除非我记得编辑greenplum-2723.capabilities。

因此，做此更改永久性您请需要合并对正确values.xml文件的更改。此文件是ICM Hotfixes独立报

。