

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[信息](#)

[相关信息](#)

简介

本文在重新运行提供信息在CSS 11000和11500系列内容服务交换机的设定脚本。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息适用于：

- 所有CSS 11000和11500系列内容服务交换机
- Cisco WebNS软件版本2.06和以上

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

信息

第一次CSS是启动，设定脚本运行。如果没有已保存startup-config或归档的startup-config，CSS运行设定脚本。

如果希望重新运行设定脚本，您可进行这些操作之一：

- 清除运行配置并且发出**script play setup**命令。
- 发出**clear startup-config**并且**清除存档startup-config**命令。重新启动交换机

相关信息

- [CSS 11000系列内容服务交换机产品支持](#)
- [CSS 11500系列内容服务交换机产品支持](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)