

# Cisco CSS 115xx ODM的密码恢复流程

## 目录

- [简介](#)
- [先决条件](#)
- [要求](#)
- [规则](#)
- [逐步程序](#)
- [相关信息](#)

## 简介

本文提供步骤给配置信息clear nvram存储设备并且删除在Cisco CSS 115xx脱机诊断监视程序(ODM)的密码。

在密码不是可退回的情况下，NVRAM存储也包含用于的管理密码访问ODM，并且是需要的获取访问。在密码是不能恢复的情况下，您在本文能使用步骤。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 逐步程序

请完成这些步骤清除密码，如果一个设置，当您设法输入ODM时。

此步骤清除NVRAM设置。您需要设置您的管理IP地址、引导程序地址、引导记录和所有技术人员密码。

这些步骤清除密码，以便不是需要的输入ODM。

1. 当您启动时，此消息出现。

```
BootRom...booting
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc
```

```
Locked boot flash.
Validating operational boot flash, please wait...
```

Operational boot flash valid. Jumping to operational boot flash.  
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc

Operational boot flash.  
Attaching interrupt handlers...Done.  
Master SCM.  
Built Mar 21 2003 @ 21:44:18  
Version 7.20 Build 3  
Press to <ESC> the Diagnostic Monitor  
Would you like to access the Diagnostic Monitor? (Y)y  
Aborting boot up

APdebugMon 01/01>

2. 当BootRom...在输出中出现，用户被提示<ESC>Diagnostic monitor。输入<ESC>密钥。
3. 当ESC按时，提示用户输入Diagnostic monitor。注意：此查询询问在少量秒钟。
4. 进入的TypeY ApdebugMon>提示符。
5. 类型美因河; pio; nvrm; nclr; 在您输入到ApdebugMon提示符后， reb和按<cr>。

## 相关信息

- [Cisco WebNS CSS11500软件下载](#)
- [Cisco WebNS CSS 11000软件下载](#)
- [内容网络设备产品支持页](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)