

目录

[简介](#)

[编辑RexAcct脚本](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何手工编辑RexAcctScript，以便您的统计日志文件反射逗号被分离的值(CSV)格式。

编辑RexAcct脚本

VerifylibRexAcctScript.so文件在思科AR >脚本> radius> rex目录查找。

注意：为了配置日志文件使用用CSV格式，您必须手工编辑和重新编译脚本。此步骤在[使用描述REX认为的脚本](#)用户指南，章节25。

为了改变记帐文件的形式，导航选择> AICar1 >示例> rexacctscript > AcctAsScript.cpp和做这些变动：

Line Number	From	To
2048	* (pEnd++) = "\n";	* (pEnd++) = ",";
2037	* (pEnd++) = "\t";	* (pEnd++) = " ";

注意：引号("")包含空间。

您也许收到一错误消息例如此：

```
AcctAsScript.cpp:2080:18: error: empty character constant
```

如果收到此错误消息，则请检查AcctAsScript.cpp文件匹配此的字符串并且重视：

```
AcctAsScript.cpp:2080:18: error: empty character constant
```

修改脚本如下所示：

```
AcctAsScript.cpp:2080:18: error: empty character constant
```

记帐文件输出应该当前类似于此：

```
AcctAsScript.cpp:2080:18: error: empty character constant
```

如果看到逗号分离条目，则您当前设置使用用CSV格式。

注意：您没有要求使用组服务;通过ServerIncomingScript配置的LocalAccounting脚本写计费记录，并且核算请求的已配置的DefaultAccountingService代理。

相关信息

- [使用Rex认为的脚本](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)