

如何换成您的从Apache的本地贮藏库Nginx ?

Contents

[Introduction](#)

[如何换成您的从Apache的本地贮藏库Nginx ?](#)

Introduction

本文描述如何修改一间本地贮藏库使用Nginx而不是Apache。

如何换成您的从Apache的本地贮藏库Nginx ?

1. 创建Apache备份，因此您能在Nginx重新使用与：`mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backupcp -rf /var/www/html/ * /usr/local/cliqr/bundle-backup`
2. 终止与命令`apachectl`终止的Apache服务。
3. 确认Apache终止了与`ps -ef|grep Apache`或`ps -ef|grep httpd`。
4. 移动项目向有`mv`命令的`var/www/html /tmp /tmp`文件夹。
5. 删除与命令清除`httpd`的Apache。
6. 安装与`commandyum`安装`nginx`的Nginx。
7. 移动备份向与命令`cp`的新的安装的Nginx - `rf /tmp/html/ * /usr/share/nginx/html/`。
8. 重新启动与`service`命令`nginx`重新启动的Nginx服务。
9. 验证与`ps -ef`命令的Nginx运行`|grep nginx`。
10. 验证它工作与：`wget http://127.0.0.1/index.html`或`wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py`如果这下载Python脚本，则一切应该是正在运行的。

保证您没有任何代理设置。如果继续发现代理设置，您能发出这些命令移置他们：

- 被移置的`http_proxy`
- 被移置的`https_proxy`