

排除故障用尽内存问题的Tomcat

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文如何描述添加排除故障思科Tomcat失败的其他Java虚拟机标志由于在内存问题外面。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据Cloud中心版本4.8.X。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[问题](#)

要排除故障内存问题可以是困难，为了要求的收集信息缩小问题和推测问题哪里位于。

[解决方案](#)

收集更多信息的步骤排除故障在思科Tomcat的内存问题外面如下：

步骤1.对/usr/local/tomcat/bin/setenv.sh的修改。

步骤2.添加- XX: +HeapDumpOnOutOfMemoryError - XX:
HeapDumpPath=/usr/local/tomcat/logs/ccm.bin - verbose : gc - XX: +PrintGCDetails - XX:
+PrintGCDateStamps - Xloggc : /usr/local/tomcat/logs/ccm-gc.log.

步骤3.重新启动与/etc/init.d/tomcat的思科Tomcat。

步骤4.验证文件setenv.sh。为了使发生的修改，请运行命令，`ps -ef|grep Tomcat`。

步骤5.收集了其他信息，当思科Tomcat进程失败时，因为出去内存。

- /usr/local/tomcat/logs/ccm.bin
- /usr/local/tomcat/logs/ccm-gc.log
- 详细信息从Cisco Call Manager (CCM)的级别osmosix.log。