

无法访问工作VM上的根用户

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文档介绍如何在工作虚拟机(VM)上使用sudo。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

启动工作VM并访问控制台后，当您尝试通过执行sudo命令成为根用户时，将显示如下图所示的消息：

```
[cliqruser@ip-172-31-72-243 ~]$ sudo -s
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for cliqruser:
Sorry, try again.
```

解决方案

作为一种安全机制，默认情况下，客户端用户没有sudo权限。您可以通过修改应用配置文件授予访问权限。

文档页面：<http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties>

在拓扑建模器上，在节点初始化和清理下显示Sudo命令列表框。在框中输入ALL，如图所示。

Properties

General Settings

External Initialization

Firewall Rules

Deployment Parameters (0)

Minimum Hardware Specification

Environment Variables

Node Initialization & Clean Up

Suspend script

----Select a Location---- ▼

Resume script

----Select a Location---- ▼

Deploy Packages

Sudo command list

ALL|

Allow sudo for a list of semicolon separated commands. For example, apt-get;make.

或者，您可以指定用户可以访问哪些特定命令，用分号分隔这些命令。

您必须部署新应用程序，新设置才能生效。