

CliqrlgnoreAppFailure参数的补丁程序

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述如何解决CliqrlgnoreAppFailure参数失败。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档中的信息根据CloudCenter 4.8.1.1。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CloudCenter管理器(CCM)控制台
- cliqr网云management.jar文件

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[问题](#)

当您在CloudCenter时部署一个实例，自动地终止虚拟机，当不能部署实例时。即使当部署发生故障，CloudCenters全局参数CliqrlgnoreAppFailure帮助防止将终止的VMs。然而，在CliqrlgnoreAppFailure参数启用以后，在CloudCenter版本4.8.1.1，VM终止。

[解决方案](#)

此条款是特定对Cloudcenter 4.8.1.1，并且修正在4.9版本提供。为了应急方案此bug，您需要修补与附加的补丁程序的CloudCenter。

遵从这些说明为了修补CCM。

步骤1. CCM的洛金与根凭证。

步骤2. 下载cliqr网云management.jar文件到/tmp目录。

对/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib目录的步骤3.Navigate。

步骤4. 移动旧有cliqr网云management.jar向不同的目录或重命名它作为cliqr网云management.jar.orig

步骤5. 复制从/tmp目录下载的补丁程序到/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib目录

步骤6. 重命名文件cliqr网云managmeent.jar。

步骤7. 更改cliqr网云managmeent.jar权限对cliqruser :

```
# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar
```

步骤8. 编辑/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties。

步骤9. 添加此线路

```
#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false
```

步骤10. 重新启动Tomcat服务。

参考 : SUS-3560