

配置有波尔特的25 SMTP邮件服务器CCM CLI的

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

简介

本文描述如何配置有使用的简单邮件传输协议(SMTP)邮件服务器在私有网络(CCM)端口25查找的CloudCenter管理器的。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Linux接口
- 虚拟机环境
- 虚拟接口管理器(精力)

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CloudCenter版本4.8.0.x和4.8.1.x
- CCM组件

本文档中的信息从在特定私有实验室环境的设备创建。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络实际，请保证您了解所有命令潜在影响。

背景信息

一些客户有私有环境，并且他们有需要配置与使用的CCM邮件属性在端口25的一个SMTP服务器。

配置

您无法配置与使用的CCM邮件属性在端口25的一个SMTP服务器。

步骤1:在CCM组件中，请备份/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/mail.properties文件。

```
cp mail.properties mail.properties.original
```

步骤2.打开与文本编辑的邮件属性并且执行这些更改：

```
vi mail.properties
```

```
# The hostname or IP address of your SMTP server
```

```
# Currently mob-gen.com email domain is hosted by gmail
```

```
# Gmail requires smtp over ssl, do not modify these settings
```

第三步：请使用IP地址或域名服务器(DNS)您的SMTP服务器：

```
mail.smtp.host=<IP address or DNS>
```

第四步：请使用错误没有验证(没有验证，任何人能使用您的SMTP服务器发送电子邮件)。

```
mail.smtp.auth=false
```

第五步：请使用端口25：

```
mail.smtp.port=25
```

```
mail.smtp.socketFactory.port=25
```

第六步：请使用com.sun.mail.smtp在端口25的SMTP：

```
mail.smtp.socketFactory.class=com.sun.mail.smtp
```

步骤 7.使用真实语句：

```
mail.smtp.socketFactory.fallback=true
```

步骤 8没有更改：

```
# Email user to authenticate to gmail
```

```
mail.user.number=1
```

```
mail.user.1=
```

```
mail.password.1=
```

步骤 9使用为了发送电子邮件通知的电子邮件：

```
from.mail.user.1=<username@example.com>
```

步骤 10使用的用户名：

```
from.mail.username.1=<username>
```

步骤11.保存电子邮件属性文件，它必须如下所示:

```
# The hostname or IP address of your SMTP server

# Currently mob-gen.com email domain is hosted by gmail
# Gmail requires smtp over ssl, do not modify these settings
mail.smtp.host=smtp.cloudcenter.com
mail.smtp.auth=false
mail.smtp.port=25
mail.smtp.socketFactory.port=25
mail.smtp.socketFactory.class=com.sun.mail.smtp
mail.smtp.socketFactory.fallback=true

# Email user to authenticate to gmail
mail.user.number=1

mail.user.1=
mail.password.1=
from.mail.user.1=noreply@cloudcenter.com
from.mail.username.1=CloudCenter Admin
```

步骤 12重新启动Tomcat服务：

```
/etc/init.d/tomcat stop
```

```
/etc/init.d/tomcat start
```

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。