

在CloudCenter 4.8.2排除故障Postgres

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[什么是命令手工开始Postgres ?](#)

[在哪里是Postgres日志 ?](#)

[Postgres配置在哪里存储 ?](#)

[当您运行配置向导时，如何能输入CCM DNS名而不是CCM IP ?](#)

简介

本文描述能使用为了排除故障Postgres问题在CloudCenter 4.8.2的一些命令和文件位置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息在CloudCenter 4.8.2根据。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

什么是命令手工开始Postgres ?

```
systemctl start postgres-9.6
```

修改此命令为了终止或重新启动服务，并且可以是有用确定Postgres是否能正确地开始。如果它开始阅读输出，因为经常将提供更多详细的错误消息

在哪里是Postgres日志 ?

postgres服务的日志没有存储与其他CloudCenter日志，反而它在/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_log/文件夹。

Postgres配置在哪里存储 ?

`/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf`是ccm设置向导修改的其中一个文件。

当您运行配置向导时，如何能输入CCM DNS名而不是CCM IP ？

继续并且输入在设置向导的CCM DNS名。导航对`/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf`，并且您将看到"/32"跟随的DNS名，编辑线路显示仅DNS名，不用/32添附并且点击保存。然后请遵从被提及的说明手工开始Postgres数据库。