

问题关联与单一登录配置4.8.X

目录

[简介](#)

[使用SSO的用户有与一空第一的一个帐户或姓氏](#)

[SSO用浏览器失效并且显示“服务器遇到错误”](#)

[“NameID元素一定是存在作为在响应消息的主题一部分，在IDP配置里启用它”](#)

简介

本文描述单一登录(SSO)配置和他们的作用的多种方面对CloudCenter 4.8.X。

使用SSO的用户有与空第一的帐户或姓氏

CloudCenter允许将创建的SSO帐户，不用需要的第一或姓氏。这些用户能照常登录和部署。然而，共享应用程序或资源可能受影响作为屏幕为了搜索UI的用户。它不返回任何结果由于空值。

这可以由允许将创建的用户与空值的IDP造成(一些SSO用户将有空名称，而其他显示正确名称)或第一或在CloudCenter配置的姓氏属性不配合在IDP和SP之间。

SSO用浏览器失效并且显示“服务器遇到错误”

CCM日志显示：

```
Error setting entityId for <IDP Name>. Using default discovery  
org.opensaml.saml2.metadata.provider.MetadataProviderException: Metadata provider has not been  
initialized"
```

此错误关联与一次缺少入侵检测&预防(IDP)元数据。CloudCenter允许IDP为了直接地提供元数据文件或者元数据URL。如果URL无效和可及的，或者文件丢失或损坏的，错误类似于此出现。

“NameID元素一定是存在作为在响应消息的主题一部分，在IDP配置里启用它”

此错误是指一所需的IDP返回电子邮件地址作为“NameID”。 [CloudCenter SSO文档](#)提供步骤为了通过ADFS配置此(步骤是否是22相关的？部分)。