

数据虚拟化套件FAQ：如果Openssl在CIS MySQL贮藏库，被禁用如何发现？

Contents

[Introduction](#)

[如果Openssl在CIS MySQL贮藏库，被禁用如何发现？](#)

Introduction

本文描述如何证实Openssl是否在与Cisco信息服务器的MySQL贮藏库数据库服务器被禁用(CIS)捆绑在一起。

如果Openssl在CIS MySQL贮藏库，被禁用如何发现？

1. 去MySQL贮藏库的二进制文件目录在位置：`<CIS>/apps/mysql-5_0_72/bin.`
2. 输入此命令连接到MySQL：`# ./mysql ?u根 ?P 9408 ?p ? socket=/opt/Composite_Software/CIS_X.X.X/apps/mysql-5_0_72/data/mysql.sock`
3. 输入此命令列出变量：`mysql>显示变量;`
4. 寻找此条目：`|have_openssl|`

```
| have_dynamic_loading      | NO
| have_example_engine      | NO
| have_federated_engine    | YES
| have_geometry            | YES
| have_innodb              | YES
| have_isam                | NO
| have_merge_engine        | YES
| have_ndbcluster          | NO
| have_openssl              | DISABLED
| have_ssl                  | DISABLED
| have_query_cache         | YES
| have_raid                 | NO
| have_rtree_keys          | YES
| have_symlink             | YES
| hostname                  | sup-vm-lin64.composite.com
| init_connect              |
```