

联盟和联盟的CIS功能崔凡吉莱所有查询到数据来源里

目录

[简介](#)
[功能崔凡吉莱](#)

简介

要求为了查询与**联盟**或**联盟全部**到在思科信息服务器(CIS)的虚拟存储访问存取方法的本文描述功能更改(VSAM)或用户信息控制系统(CICS) DataDirect大型机访问数据来源。

功能崔凡吉莱

完成这些步骤为了实现需要的功能更改，以便您能查询与**联盟**或**联盟全部**到VSAM或CICS DataDirect大型机访问数据来源：

1. 导航对<CIS_INSTALL_DIRECTORY> > conf >适配器>系统> datadirect_mainframe > vsamcics_values.xml。
2. 添加此功能更改：

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8"?>
<common:attributes xmlns:common="http://www.compositesw.com/services/system
/util/common">
<ns26:attribute xmlns:ns26="http://www.compositesw.com/services/system
/util/common">
  <ns26:name>/runtime/query/union</ns26:name>
  <ns26:type>BOOLEAN</ns26:type>
  <ns26:value>true</ns26:value>
  <ns26:configID>jdbc.union</ns26:configID>
</ns26:attribute>
<ns27:attribute xmlns:ns27="http://www.compositesw.com/services/system
/util/common">
  <ns27:name>/runtime/query/unionAll</ns27:name>
  <ns27:type>BOOLEAN</ns27:type>
  <ns27:value>true</ns27:value>
  <ns27:configID>jdbc.union_all</ns27:configID>
</ns27:attribute>
<ns29:attribute xmlns:ns29="http://www.compositesw.com/services/system/util
/common">
  <ns29:name>/custom/comp.union_pattern</ns29:name>
  <ns29:type>STRING</ns29:type>
  <ns29:value>(@binary,@binary)||(@binary,@varbinary)||(@binary,char)||
(@binary,character)||(@binary,varchar)||(@varbinary,@varbinary)||
(@varbinary,char)||(@varbinary,character)||(@varbinary,varchar)||
```

```
(@char,@char)||(@char,@varchar)||(@char,~date)||(@varchar,@varchar)||  
(@varchar,~date)||(~number,~number)||(@date,@date)||(@time,@time)||  
(@varchar,@varchar)||(@timestamp,@timestamp)</ns29:value>  
<ns29:configID>comp.union_pattern</ns29:configID>  
</ns29:attribute>  
</common:attributes
```

3. 重新启动CIS。