

# 目录

## [简介](#)

### [思科进程管弦乐队进程](#)

### [进程](#)

### [进程扩展点](#)

### [思科最初服务目录服务](#)

### [服务](#)

### [服务扩展点](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文提供所有的列表在Cisco Intelligent Automation for Cloud和思科最初服务目录服务传送的思科进程管弦乐队进程4.0。对此的更改从以前版本Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1的列表识别：

- 更新过程和服务由在IAC 4.0的New表示。
- 在IAC 3.1.1存在，但是的进程和服务从产品删除由已经删除表示从IAC 4.0。

## 思科进程管弦乐队进程

### 进程

- 添加在IAC新建的CSR的BGP邻居4.0
- 添加回环接口到在IAC新建的边界路由器4.0
- 添加成员到在IAC新建的vZone 4.0
- 添加NAT策略到在IAC新建的策略集4.0
- 添加网络
- 添加网络处理程序
- 添加在IAC新建的组织4.0
- 添加物理接口到在IAC新建的边界路由器4.0
- 添加策略到在IAC新建的策略集4.0
- 添加进程到运行时队列
- 增加规则到在IAC新建的ACL策略4.0
- 增加服务特别许可证
- 添加VLAN建立中继(NXOS/IOS) 新建在IAC 4.0
- 添加在IAC新建的虚拟服务器存储设备4.0
- 添加ZBF策略到在IAC新建的策略集4.0
- 添加或删除波尔特对在IAC新建的ZBF的展开的防火墙ACL 4.0
- 添加或删除服务器对在IAC新建的ZBF的展开的防火墙ACL 4.0
- 在IAC新建的所有组织操作测验4.0
- 分配在IAC (EC2) 新建的有弹性IP 4.0
- 分配浮动IP的OpenStack 新建在IAC 4.0

- 应用VM主机配置文件
- 分配在IAC新建的ASA 4.0
- 分配在IAC新建的CSR 4.0
- 分配UCS服务档案
- 分配从模板的UCS服务档案
- 分配未使用或添加物理接口到在IAC新建的CSR 4.0
- 分配VLAN到在IAC新建的vNIC模板4.0
- 分配在IAC新建的VSG 4.0
- 关联估计FW对在IAC新建的VSG 4.0
- 关联在IAC (EC2) 新建的有弹性IP地址4.0
- 关联浮动IP的OpenStack 新建在IAC 4.0
- 关联VM主机配置文件
- 关联在IAC (EC2) 新建的VPC有弹性IP地址4.0
- 绑定在IAC新建的负载均衡器4.0
- 绑定负载在IAC新建的平衡器处理程序4.0
- 计算Showback在IAC新建的速率处理程序4.0
- 计算在IAC新建的Showback速率4.0
- 取消服务请求
- 取消服务请购单
- 更改OpenStack在IAC新建的实例状态4.0
- 更改加州大学圣地亚哥分校在IAC新建的VM状态4.0
- 更改在IAC (EC2) 新建的实例类型4.0
- 检查NSAPI霍姆OU
- 检查NSAPI霍姆OU -管理在IAC新建的许可证4.0
- 检查在IAC新建的安全委员会的节点4.0
- 检查在IAC新建的安全委员会的服务节点4.0
- 检查并且创建在IAC (EC2) 新建的SSH密钥对4.0
- 用在IAC (EC2)检查存在SSH密钥对新建的教名4.0
- Cloud门户服务请求处理程序
- Cloud门户更新服务请求
- Cloud门户更新服务请求历史记录 不在IAC 4.0
- Cloud服务错误修正
- 在IAC新建的Pod的CloudSync DataCenters 4.0
- CloudSync发现基础设施
- CloudSync发现基础设施(被安排)
- CloudSync发现基础设施- >在IAC EC2 新建的亚马逊4.0
- CloudSync发现基础设施- >在IAC新建的设备4.0
- CloudSync发现基础设施- >在IAC新建的思科SP 4.0
- CloudSync发现基础设施- >思科SP模板
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS前端
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS在IAC新建的货架服务器4.0
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS服务档案模板
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS VLAN
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS在IAC新建的vNIC模板4.0
- CloudSync发现基础设施- >在IAC新建的连结1000V组件4.0
- CloudSync发现基础设施- >在IAC新建的OpenStack类似4.0
- CloudSync发现基础设施- >浮动IP池的OpenStack 新建在IAC 4.0
- CloudSync发现基础设施- >在IAC新建的OpenStack镜像4.0

- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的OpenStack密钥对4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的OpenStack网络4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的OpenStack 4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的OpenStack项目 4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的OpenStack安全组4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS导向器在IAC新建的Cloud 4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS在IAC新建的导向器NetApp 4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS在IAC新建的导向器网元4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的UCS导向器4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的UCS导向器物理帐户4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS导向器VMWare在IAC新建的Portgroups 4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的UCS导向器虚拟帐户4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的UCS管理器4.0
- CloudSync发现基础设施- > vCenter集群
- CloudSync发现基础设施- > vCenter Datacenters
- CloudSync发现基础设施- > vCenter数据存储
- CloudSync发现基础设施- > vCenter主机
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的vCenter 4.0
- CloudSync发现基础设施- > vCenter Portgroups
- CloudSync发现基础设施- > vCenter ResourcePools
- CloudSync发现基础设施- > vCenter VM模板
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的vCenter VMs处理程序4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC VMs新建的vCenter 4.0
- CloudSync发现基础设施处理程序
- CloudSync vCenter VM PowerState (被安排) 新建在IAC 4.0
- CloudSync vCenter VM在IAC新建的PowerState 4.0
- Cloudsync发现号- 在IAC新建的镜像文件4.0
- 收集的量度
- 收集的量度(被安排)
- 委员会ESXi主机
- 委员会ESXi主机处理程序
- 委员会物理服务器
- 委员会物理服务器处理程序
- 委员会虚拟服务器和安装OS
- 委员会虚拟服务器和安装OS处理程序
- 从模板的委员会虚拟服务器
- 从模板处理程序的委员会虚拟服务器
- 完整服务请求
- 配置在IAC新建的CSR的BGP 4.0
- 配置在IAC新建的外部连接的CSR策略4.0
- 配置LB在IAC新建的IPset 4.0
- 配置在IAC新建的LB接口4.0
- 配置负载均衡器在IAC新建的FW规则4.0
- 配置在IAC新建的截取4.0
- 配置在IAC新建的波尔特配置文件的vService 4.0
- 连接CSR对在IAC新建的企业4.0
- 连接CSR到在IAC新建的互联网4.0
- 连接VSM对在IAC新建的PNSC 4.0

- 连接对在IAC新建的OpenStack 4.0
- 转换逗号独立的项目给在IAC新建的表 4.0
- 转换对Base64在IAC新建的字符串 4.0
- 转换UCS/PNSC XML到在IAC XML新建的表 4.0
- 转换虚拟服务器到模板
- 转换虚拟服务器给模板处理程序
- 创建ACL在IAC新建的策略集 4.0
- 创建在IAC新建的应用程序 4.0
- 创建在IAC新建的BGP邻居 4.0
- 创建在IAC新建的BGP私有AS池 4.0
- 创建在IAC新建的BGP路由 4.0
- 创建在IAC新建的VPX的CSR接口 4.0
- 创建在IAC新建的VPX的CSR路由 4.0
- 创建在IAC新建的类映射 4.0
- 创建在IAC新建的估计防火墙 4.0
- 创建在IAC新建的估计安全配置文件 4.0
- 创建在IAC新建的数据中心 4.0
- 创建在IAC新建的数据存储器处理程序 4.0
- 创建在IAC新建的数据存储器 4.0
- 创建在IAC新建的默认服务服务组 4.0
- 创建在IAC新建的边缘防火墙 4.0
- 创建在IAC新建的边界路由器 4.0
- 创建在IAC新建的ZBF的展开的防火墙ACL 4.0
- 创建在IAC新建的防火墙策略 4.0
- 创建从在IAC新建的门户的防火墙规则 4.0
- 创建防火墙在IAC新建的区域字典 4.0
- 创建在IAC新建的防火墙区域 4.0
- 创建FloatingIP在IAC新建的服务项目 4.0
- 创建在IAC新建的文件夹 4.0
- 创建从字符串的GUID哈希 不在IAC 4.0
- 创建在IAC新建的GUID 4.0
- 创建在IAC新建的VLANInstance的IP地址SI's 4.0
- 生成在IAC (EC2)新建的镜像 4.0
- 创建在IAC新建的LB服务器 4.0
- 创建租期请购单
- 创建负载在IAC新建的平衡器处理程序 4.0
- 创建负载在IAC新建的平衡器网络 4.0
- 创建在IAC新建的负载均衡器 4.0
- 创建在IAC新建的逻辑边界路由器 4.0
- 创建在IAC新建的CSR的NAT IP池 4.0
- 创建在IAC新建的NAT策略 4.0
- 创建NAT在IAC新建的策略规则 4.0
- 创建NAT在IAC新建的策略集 4.0
- 例如创建在IAC (EC2)新建的名称标记 4.0
- 创建网络映射处理程序的Pod设备 新建在IAC 4.0
- 创建网络Pod在IAC新建的设备映射 4.0
- 创建在IAC新建的CSR的网络 4.0
- 创建在IAC新建的OSPF路由 4.0

- 创建在IAC新建的PNSC的对象 4.0
- 创建OpenStack在IAC新建的实例网络请求 4.0
- 创建在IAC新建的OpenStack实例 4.0
- 创建OpenStack在IAC新建的实例快照 4.0
- 创建在IAC新建的OpenStack密钥对 4.0
- 创建在IAC新建的OpenStack项目 4.0
- 创建在IAC新建的OpenStack VDC 4.0
- 创建OpenStack VM在IAC 4.0的用户密码New命令
- 创建从在IAC新建的模板的OpenStack虚拟服务器 4.0
- 创建在IAC新建的PNSC辨别名称 4.0
- 创建在IAC新建的PNSC对象组 4.0
- 创建在IAC新建的PNSC组织 4.0
- 创建在IAC新建的PNSC VDC 4.0
- 创建在IAC XML新建的策略规则 4.0
- 创建波尔特配置文件(VMWare) -新建的 中继模式在IAC 4.0
- 创建在IAC (VMWare)新建的波尔特配置文件 4.0
- 创建新建的角色在IAC 4.0
- 创建在IAC新建的路由器接口服务档案 4.0
- 创建在IAC新建的路由策略 4.0
- 创建与在IAC新建的被加前缀的情况的规则 4.0
- 创建在IAC新建的运行时用户 4.0
- 创建在IAC和运行时间用户新建的SNMP目标 4.0
- 创建在IAC新建的安全区对 4.0
- 创建服务在IAC 4.0的项目定义XML 不
- 创建在IAC 4.0的服务项目XML 不
- 创建服务目标
- 创建在IAC新建的静态路由 4.0
- 创建在IAC (IOS-XE)新建的子接口 4.0
- 创建在IAC (EC2)标记新建的资源 4.0
- 创建承租人在IAC新建的文件夹报警 4.0
- 创建承租人在IAC新建的组织文件夹 4.0
- 创建在IAC新建的VNMC的承租人 4.0
- 创建在IAC/组织处理程序新建的承租人 4.0
- 创建在IAC/组织新建的承租人 4.0
- 创建在IAC新建的等级 4.0
- 创建UCS在IAC新建的导向器VDC 4.0
- 创建UCS在IAC新建的组织文件夹 4.0
- 创建加州大学圣地亚哥分校VMware在IAC新建的网络策略处理程序 4.0
- 创建在IAC新建的加州大学圣地亚哥分校VMware网络策略 4.0
- 创建在IAC新建的用户 4.0
- 创建在IAC新建的VDC网络 4.0
- 创建在IAC新建的英的VDC VLAN 4.0
- 创建在IAC新建的vCenter的VDC 4.0
- 创建在IAC (NXOS/IOS)新建的VLAN 4.0
- 创建在IAC新建的UCS的VLAN 4.0
- 创建在IAC新建的VM防火墙 4.0
- 创建VM主机配置文件
- 创建在IAC新建的OnboardTenant的VNMC承租人 4.0

- 创建在IAC新建的虚拟数据数据中心 4.0
- 创建虚拟服务器
- 创建从模板的虚拟服务器
- 创建从在IAC (EC2)的虚拟服务器新建的模板 4.0
- 创建从在IAC (加州大学圣地亚哥分校)的虚拟服务器新建的模板 4.0
- 创建在IAC新建的ZBF策略映射 4.0
- 创建ZBF在IAC新建的策略映射规则 4.0
- 创建ZBF在IAC新建的策略集 4.0
- 创建并且删除在IAC (EC2)新建的安全组 4.0
- 创建在IAC (EC2)新建的密钥对 4.0
- 创建或添加网络到在IAC新建的VDC 4.0
- 创建或添加到在IAC新建的基于网络对象组 4.0
- 创建在IAC新建的vService节点 4.0
- 创建在IAC新建的vZone 4.0
- 创建/替换在IAC新建的服务对象组 4.0
- 在IAC新建的自定义修改网络 4.0
- 自定义虚拟服务器
- 在IAC (EC2)新建的自定义虚拟服务器 4.0
- 解码Base64在IAC (EC2)新建的MIME字符串 4.0
- 退役ESXi主机
- 退役ESXi主机处理程序 不IAC的4.0
- 退役在IAC新建的网络 4.0
- 退役在IAC新建的OpenStack VDC 4.0
- 退役在IAC新建的组织CSR 4.0
- 退役组织在IAC新建的Cloud文件夹 4.0
- 退役在IAC新建的组织处理程序 4.0
- 退役组织在IAC新建的LB网络 4.0
- 退役在IAC新建的组织网络组件 4.0
- 退役在IAC新建的组织 4.0
- 退役在IAC新建的组织物理服务器 4.0
- 退役在IAC新建的组织用户 4.0
- 退役组织在IAC新建的VPXs 4.0
- 退役组织在IAC新建的VSGs 4.0
- 退役在IAC新建的组织虚拟服务器 4.0
- 退役在IAC新建的组织请求 4.0
- 退役物理服务器
- 退役物理服务器处理程序
- 退役承租人在IAC新建的Cloud文件夹 4.0
- 退役在IAC和路由器新建的承租人防火墙 4.0
- 退役从在IAC新建的PNSC的承租人 4.0
- 退役在IAC新建的承租人组织 4.0
- 退役在IAC新建的承租人物理服务器 4.0
- 退役在IAC新建的承租人服务器 4.0
- 退役在IAC新建的承租人用户 4.0
- 退役在IAC新建的承租人VDC 4.0
- 退役在IAC新建的承租人虚拟服务器 4.0
- 退役UCS在IAC新建的导向器组织 4.0
- 退役UCS在IAC新建的导向器VDC 4.0

- 退役在IAC新建的UCS承租人 4.0
- 退役在IAC新建的VCenter VDC 4.0
- 退役在IAC新建的PNSC的VDC元素 4.0
- 退役在IAC新建的VDC处理程序 4.0
- 退役在IAC新建的VDC网络 4.0
- 退役在IAC新建的VDC 4.0
- 退役虚拟服务器
- 退役虚拟服务器处理程序
- 退役虚拟服务器在IAC VPX新建的NetScaler 4.0
- 退役vCenter在IAC新建的组织服务器 4.0
- 删除在IAC新建的应用程序 4.0
- 删除在IAC新建的估计安全配置文件 4.0
- 删除在IAC新建的数据中心 4.0
- 删除在IAC新建的边界路由器接口 4.0
- 删除在IAC新建的边界路由器 4.0
- 删除在IAC新建的边缘安全配置文件 4.0
- 删除从在IAC新建的门户的防火墙规则 4.0
- 删除在IAC新建的NAT映射 4.0
- 删除在IAC新建的PNSC的对象 4.0
- 删除在IAC新建的VSM的对象 4.0
- 删除在IAC新建的OpenStack镜像 4.0
- 删除在IAC新建的OpenStack实例 4.0
- 删除OpenStack在IAC新建的实例快照 4.0
- 删除在IAC新建的OpenStack密钥对 4.0
- 删除在IAC新建的OpenStack项目 4.0
- 删除Openstack在IAC新建的映射项目 4.0
- 删除在IAC新建的组织 4.0
- 删除PNSC ACL在IAC新建的策略集 4.0
- 删除在IAC新建的PNSC对象组 4.0
- 删除在IAC新建的PNSC承租人 4.0
- 删除物理服务器
- 删除在IAC新建的物理服务器网络网络服务 4.0
- 删除从运行时队列的进程
- 删除从在IAC (IOS-XE)的路由新建的VRF 4.0
- 删除在IAC新建的路由策略 4.0
- 删除运行时用户
- 删除在IAC新建的服务器组 4.0
- 删除在IAC新建的服务组 4.0
- 由属性删除服务项目
- 删除服务目标
- 删除在IAC (EC2)新建的快照 4.0
- 删除快照SI
- 删除快照虚拟服务器
- 删除在IAC (EC2)新建的快照虚拟服务器 4.0
- 删除快照虚拟服务器处理程序
- 删除在IAC (EC2)标记新建的资源的 4.0
- 删除目标
- 删除在IAC新建的承租人 4.0

- 删除在IAC新建的等级 4.0
- 删除在IAC新建的加州大学圣地亚哥分校实例 4.0
- 删除在IAC新建的英的VDC VLAN 4.0
- 删除在IAC新建的VM网络服务 4.0
- 删除在IAC新建的VNMC等级 4.0
- 删除在IAC新建的VNMC VDC 4.0
- 删除虚拟服务器
- 删除在IAC (EC2)新建的虚拟服务器 4.0
- 删除在IAC (加州大学圣地亚哥分校)新建的虚拟服务器 4.0
- 删除在IAC (EC2)新建的密钥对 4.0
- 删除在IAC (EC2)新建的音量 4.0
- 在IAC新建的网络的Deprovision虚拟服务 4.0
- 注销登记在IAC (EC2)新建的镜像 4.0
- 注销登记镜像并且删除在IAC (EC2)新建的快照 4.0
- 注销登记镜像并且由在IAC (EC2)删除快照新建的ImageName 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的地址 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的可用的实例类型 4.0
- 由在IAC (EC2)描述镜像新建的计算机类型 4.0
- 由在IAC和快照标记(EC2)描述镜像新建的计算机类型 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的实例 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的实例类型 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的安全组 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的标记 4.0
- 描述标记用在IAC (EC2)新建的可选过滤器 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的音量 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的Vpcs 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的镜像 4.0
- 由在IAC新建的计算机类型描述镜像(EC2)用过滤器 4.0
- 描述与在IAC (EC2)的镜像新建的snapshotId 4.0
- 描述在IAC (EC2)新建的密钥对 4.0
- 描述与在IAC (EC2)的子网新建的名称标记 4.0
- 取消关联从在IAC新建的VSG的估计FW 4.0
- 取消关联在IAC (EC2)新建的有弹性IP地址 4.0
- 取消关联浮动IP的OpenStack实例新建在IAC 4.0
- 取消关联VM主机配置文件
- 发现基础设施- >在IAC (EC2)新建的镜像 4.0
- 发现基础设施- >在IAC (EC2)新建的实例类型 4.0
- 发现基础设施- >在IAC (EC2)新建的密钥对 4.0
- 发现基础设施-在IAC (EC2)新建的 > Security组 4.0
- 发现基础设施- >在IAC (EC2)新建的子网 4.0
- 下载在IAC新建的卵文件 4.0
- 启用在IAC新建的CSR许可证 4.0
- 编码Base64在IAC (EC2)新建的MIME字符串 4.0
- 在IAC新建的企业转接网络 4.0
- 列举集群
- 列举Datacenters
- 列举在IAC新建的Portgroups 4.0
- 列举在IAC新建的模板 4.0



- 列举VM主机
- 列举在IAC新建的VMs 4.0
- 执行vSphere PowerCLI命令
- FSM状态转换
- FSM状态转换处理程序
- 在IAC新建的查找应用程序4.0
- 在IAC新建的查找数据中心4.0
- 在IAC新建的PNSC的查找对象4.0
- 查找管弦乐队进程
- 在IAC新建的查找组织4.0
- 查找运行时间用户
- 在IAC新建的查找承租人4.0
- 在IAC新建的查找等级4.0
- 格式在IAC新建的连结XML输出4.0
- 格式UCS组织
- 在IAC新建的CSR的自由物理接口4.0
- 生成授权APIID
- 生成在IAC新建的RabbitMQ vHost 4.0
- 生成在IAC新建的随机数4.0
- 生成在IAC新建的服务器主机名4.0
- 获得AW签名查询(EC2)新建在IAC 4.0
- 获得联机ASA新建在IAC 4.0
- 获得IP地址
- 获得IP地址在IAC新建的网络对象组中4.0
- 获得在IAC新建的VIP的IP地址4.0
- 获得PNSC对象组的成员新建在IAC 4.0
- 获得连结1000V VEMs新建在IAC 4.0
- 获得在IAC新建的PNSC的对象4.0
- 获得OpenStack镜像详细信息新建在IAC 4.0
- 获得OpenStack实例详细信息新建在IAC 4.0
- 获得OpenStack网络ID新建在IAC 4.0
- 获得OpenStack项目详细信息新建在IAC 4.0
- 获得波尔特配置文件新建在IAC 4.0
- 获得速率表新建在IAC 4.0
- 获得SVS连接信息新建在IAC 4.0
- 得到过时的同步数据
- 获得在IAC新建的vZone的子网4.0
- 获得承租人配置
- 获得UCS导向器VM详细信息新建在IAC 4.0
- 获得VEM详细信息新建在IAC 4.0
- 获得VNMC Cookie新建在IAC 4.0
- 获得XMP凭证新建在IAC 4.0
- 获得vService节点新建在IAC 4.0
- 在IAC新建的OpenStack的HTTP请求4.0
- 导入路由到在IAC (IOS-XE)里新建的VRF 4.0
- Initialize租期管理
- 启动Cloud门户电子邮件通知
- 安装OS用思科服务器Provisioner

- 调用在IAC新建的 三部曲组成 4.0
- 租用延伸
- 租用延伸处理程序
- 登陆填装 在IAC新建的 安全委员会 4.0
- 在IAC新建的 头等安全委员会注销 4.0
- 管理许可证数据
- 管理许可证数据处理程序
- 管理负载均衡器 在IAC新建的 服务组处理程序 4.0
- 管理负载 在IAC新建的 平衡器服务组 4.0
- 管理 在IAC新建的 网络服务处理程序 4.0
- 管理 在IAC新建的 网络服务 4.0
- 管理OpenStack 在IAC新建的 电源状态 4.0
- 管理平台元素
- 管理平台元素处理程序
- 管理电源状态
- 管理 在IAC (EC2) 新建的 电源状态 4.0
- 管理 在IAC (加州大学圣地亚哥分校) 新建的 电源状态 4.0
- 管理电源状态处理程序
- 管理 在IAC新建的 服务器组 4.0
- 管理 在IAC新建的 服务组 4.0
- 管理 在IAC (加州大学圣地亚哥分校) 新建的 快照 4.0
- 管理VM 在IAC新建的 磁盘处理程序 4.0
- 管理 在IAC新建的 VM磁盘 4.0
- 管理虚拟服务器配置
- 管理 在IAC (EC2) 新建的 虚拟服务器配置 4.0
- 管理 在IAC (加州大学圣地亚哥分校) 新建的 虚拟服务器配置 4.0
- 管理虚拟服务器配置处理程序
- 修改网络属性处理程序
- 修改 在IAC新建的 PNSC的对象 4.0
- 监控 在IAC新建的 虚拟机事件 4.0
- 多网云 在IAC新建的 发送邮件 4.0
- 在IAC新建的多网云集被延伸的虚拟服务器属性 4.0
- 对 在IAC新建的 私有IP的NAT公有IP 4.0
- NS查找
- 网络设备发现号- 在IAC新建的 文件版本 4.0
- 网络发现-创建 在IAC新建的 设备SI 4.0
- 网络发现-创建 在IAC新建的 运行时用户 4.0
- 网络发现-创建 在IAC新建的 终端的目标 4.0
- 网络发现-创建 在IAC新建的 拓扑SI 4.0
- 网络发现-存 在IAC新建的 发现号 4.0
- 网络发现-寄存器 在IAC新建的 设备处理器 4.0
- 网络发现- 在IAC新建的 寄存器设备 4.0
- 在IAC新建的 网络发现处理程序 4.0
- 在IAC新建的 场外的承租人组织文件夹 4.0
- 在IAC新建的 场外的UCS组织文件夹 4.0
- 执行 新建的 nsAPI查询 在IAC 4.0
- ping 在IAC新建的 子网清除 4.0
- 填充CloudSync发现 在IAC新建的 间隔处理程序 4.0

- 填充CloudSync发现在IAC新建的间隔 4.0
- 填充在IAC新建的防火墙服务服务组 4.0
- 填充在IAC新建的LB服务组 4.0
- 设置Cloud在IAC新建的服务路由器 4.0
- 设置在IAC VPX新建的NetScaler 4.0
- 设置在IAC新建的网络服务控制器 4.0
- 设置在IAC新建的VMDC容器 4.0
- 设置在IAC新建的虚拟可适应安全工具 4.0
- 设置在IAC新建的虚拟安全网关 4.0
- 设置在IAC新建的网络的虚拟服务 4.0
- 查询在IAC新建的IP地址 4.0
- 查询在IAC新建的OpenStack类似 4.0
- 查询浮动IP池的OpenStack新建在IAC 4.0
- 查询在IAC新建的OpenStack镜像 4.0
- 查询浮动IP的OpenStack实例新建在IAC 4.0
- 查询OpenStack在IAC新建的实例安全组 4.0
- 查询OpenStack在IAC新建的实例快照 4.0
- 查询在IAC新建的OpenStack密钥对 4.0
- 查询在IAC新建的OpenStack网络 4.0
- 查询OpenStack在IAC新建的项目用户 4.0
- 查询在IAC新建的OpenStack项目 4.0
- 查询新建的OpenStack角色在IAC 4.0
- 查询在IAC新建的OpenStack安全组 4.0
- 查询在IAC新建的OpenStack快照 4.0
- 查询在IAC新建的OpenStack用户 4.0
- 查询服务版本
- 查询标准在IAC新建的表 4.0
- 查询vSphere Powershell安装
- 读在IAC XML新建的嵌套表 4.0
- 读从在IAC新建的VSM的对象 4.0
- 重新启动在IAC新建的OpenStack实例 4.0
- 重新启动在IAC (EC2)新建的实例 4.0
- 刷新在IAC新建的边界路由器 4.0
- 释放在IAC (EC2)新建的有弹性IP地址 4.0
- 发表浮动IP的OpenStack实例新建在IAC 4.0
- 释放在IAC (EC2)新建的VPC有弹性IP地址 4.0
- 删除网络
- 删除网络处理程序
- 取消在IAC新建的目录的网络SIs 4.0
- 从在IAC新建的项目删除OpenStack用户 4.0
- 删除在IAC新建的波尔特配置文件 4.0
- 删除在IAC (NXOS/IOS)新建的VLAN 4.0
- 从在IAC (NXOS/IOS)删除VLAN新建的中继 4.0
- 从在IAC新建的UCS删除VLAN 4.0
- 从在IAC新建的vNIC模板删除VLAN 4.0
- 删除VM主机配置文件
- 在IAC新建的门户保留BGP AS 4.0
- 保留从在IAC新建的门户的IP地址 4.0

- 在IAC新建的门户保留子网 4.0
- 在IAC新建的门户保留VLAN 4.0
- 保留在IAC新建的虚拟IP地址 4.0
- 重置过时的同步数据
- 调整大小在IAC新建的OpenStack实例 4.0
- 获取在IAC新建的平台元素 4.0
- 获取在IAC新建的策略代理程序 4.0
- 获取在IAC和UCS VLAN新建的Portgroups 4.0
- 获取服务项目数据
- 获取服务项目数据-在IAC新建的CS 4.0
- 获取在IAC新建的VM网络 4.0
- 获取nsAPI洛金和OU
- 返回IP地址
- 返回VLAN在IAC新建的门户缓冲 4.0
- 重新验证进程运行时队列
- 重新验证进程运行时队列规则
- 恢复OpenStack实例对在IAC新建的快照 4.0
- 恢复快照虚拟服务器
- 恢复在IAC (EC2)新建的快照虚拟服务器 4.0
- 恢复快照虚拟服务器处理程序
- 运行在IAC 1000V新建的On命令连结 4.0
- 运行在IAC (EC2)新建的实例 4.0
- 从在IAC (EC2)运行实例新建的快照镜像 4.0
- 保存设置对在IAC (任何思科OS)新建的启动 4.0
- 发送请求到从在IAC新建的模板的委员会虚拟服务器 4.0
- 设置Cisco PO全局变量
- 设置Cisco PO全局变量处理程序
- 设置Cloud服务项目更新信道ID
- 设置OpenStack在IAC新建的镜像元数据 4.0
- 设置OpenStack在IAC新建的实例元数据 4.0
- 设置已保存同步数据
- 设置VDC Pod在IAC新建的平台信息 4.0
- 快照虚拟服务器
- 在IAC (EC2)新建的快照虚拟服务器 4.0
- 快照虚拟服务器处理程序
- 在IAC新建的单独的PNSC辨别名称 4.0
- 启动租期管理
- 在IAC (EC2)新建的启动实例 4.0
- 终止在IAC (EC2)新建的实例 4.0
- 在新前后的子链在IAC 4.0
- 系统工作状况在IAC新建的间隔检查 4.0
- 在IAC新建的系统工作状况间隔 4.0
- 终止在IAC (EC2)新建的实例 4.0
- UCS刀片度量数据同步
- URL编码在IAC (EC2)新建的字符串 4.0
- 在IAC VSG新建的取消分配 4.0
- 在IAC新建的更新应用程序 4.0
- 在IAC新建的更新数据中心 4.0

- 更新多个服务请求参数
- 在IAC新建的VSM的更新对象 4.0
- 更新OpenStack在IAC新建的项目定额 4.0
- 在IAC新建的更新组织 4.0
- 更新在IAC新建的请购单状态 4.0
- 更新运行时间用户
- 更新服务项目由发现号表XML
- 更新服务请求参数
- 更新目标
- 在IAC新建的更新承租人 4.0
- 在IAC新建的更新等级 4.0
- 在IAC新建的更新VPX凭证 4.0
- VDC在IAC新建的请求处理程序 4.0
- 验证平台元素
- 验证平台元素(被安排)
- 验证平台元素->在IAC新建的亚马逊EC2 Cloud管理器 4.0
- 验证平台元素->在IAC新建的思科可适应安全工具 4.0
- 验证平台元素->思科Cloud在IAC新建的服务路由器 4.0
- 验证平台元素->思科在IAC新建的最初网络寄存器 4.0
- 验证平台元素->思科最初在IAC新建的网络服务控制器 4.0
- 验证平台元素->思科服务器Provisioner
- 验证平台元素->在IAC新建的思科UCS导向器 4.0
- 验证平台元素->Cisco UCS Manager
- 验证平台元素->在IAC新建的思科虚拟安全网关 4.0
- 验证平台元素->在IAC新建的OpenStack 4.0
- 验证平台元素->System健康SI历史记录修饰(被安排) 新建在IAC 4.0
- 验证平台元素->在IAC新建的终端的目标 4.0
- 验证平台元素->更新系统工作状态在IAC新建的SI历史记录 4.0
- 验证平台元素->VMware虚拟中心的服务器
- 验证平台元素->VMware在IAC新建的vCloud导向器 4.0
- 验证平台元素处理程序
- 验证进程管弦乐队
- 验证进程管弦乐队处理程序
- 虚拟网络在IAC新建的网络服务处理程序 4.0
- 在IAC新建的虚拟网络网络服务 4.0
- 在IAC新建的VnmcCreateBGPRoute 4.0
- 在IAC新建的VnmcCreateEdgeRouterDeviceServiceProfile 4.0
- 在IAC新建的VnmcCreateOrModifyNetworkIPPrefixedCondition 4.0
- 在IAC新建的VnmcCreateOrModifyPolicy 4.0
- 在IAC新建的VnmcCreateOrModifyPolicyRule 4.0
- 在IAC新建的VnmcCreateOrModifyPolicyRuleNetworkPortCondition 4.0
- 在IAC新建的VnmcCreateOrModifyPolicyRuleVmCondition 4.0
- 在IAC新建的VnmcCreateRoutingPolicy 4.0
- 在IAC新建的VnmcModifyPolicySet 4.0
- 等待实例在IAC (EC2) 新建的崔凡吉莱状态 4.0
- 等待在IAC (EC2) 新建的实例状态 4.0
- 等待OpenStack在IAC新建的镜像状态 4.0
- 等待OpenStack在IAC新建的实例状态 4.0

- 等待在IAC (EC2) 新建的 镜像状态 4.0
- 网站服务结果处理程序
- vSphere创建资源池
- vSphere创建资源池处理程序
- vSphere删除资源池
- vSphere删除资源池处理程序
- vSphere度量数据同步
- vSphere更新资源池
- vSphere更新资源池处理程序

## 进程扩展点

- 添加在IAC >> POST出口 新建的 防火墙规则 4.0
- 添加在IAC >> PRE出口 新建的 防火墙规则 4.0
- 添加网络>> POST出口
- 添加网络>> PRE出口
- 添加网络>>用户定义的排除
- 计算在IAC >> POST计算 新建的 Showback速率 4.0
- 计算在IAC >>预算 新建的 Showback速率 4.0
- CloudSync发现基础设施- >思科SP模板>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS前端>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS服务档案模板>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- >思科UCS VLAN >> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- >连结1000V 在IAC新建的 PortProfiles >> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- >连结1000V 在IAC新建的 VEMs >> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > OpenStack调味>> 在IAC新建的POST 发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- >浮动IP池>> POST发现号的OpenStack 新建在IAC 4.0
- CloudSync发现基础设施- > OpenStack制作镜像>> 在IAC新建的POST 发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的 OpenStack密钥对>> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的 OpenStack网络>> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > OpenStack设想>> 在IAC新建的POST 发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的 OpenStack安全组>> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS导向器 在IAC新建的 Cloud >> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS 在IAC新建的 导向器NetApp >> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS 在IAC新建的 导向器网元>> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS 在IAC新建的 导向器物理帐户>> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > UCS 在IAC新建的 导向器虚拟帐户>> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > vCenter集群>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter Datacenters >> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter数据存储器>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter主机>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter Portgroups >> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的 vCenter Portgroups/VMHost映射>> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > vCenter ResourcePools >> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter VM模板>> POST发现号
- CloudSync发现基础设施- > vCenter 在IAC新建的 VMs >> POST发现号 4.0
- CloudSync发现基础设施- > 在IAC新建的 vCenter VMs网络>> POST发现号 4.0

- CloudSync发现基础设施- >在IAC新建的vCenter VMs vDisks >> POST发现号4.0
- CloudSync发现基础设施>>用户定义
- CloudSync vCenter VM在IAC新建的PowerState >> POST发现号4.0
- 委员会ESXi主机(思科UCS) >>用户定义的回退
- 委员会ESXi主机>> POST供应
- 委员会ESXi主机>>预供应
- 委员会ESXi主机>>服务档案PRE关联
- 委员会ESXi主机>>用户定义的回退
- 委员会物理服务器(思科UCS) >>用户定义的回退
- 委员会物理服务器>> POST供应
- 委员会物理服务器>>预供应
- 委员会物理服务器>>服务档案PRE关联
- 委员会物理服务器>>用户定义的回退
- 委员会虚拟服务器>> POST供应
- 委员会虚拟服务器>>预供应
- 委员会虚拟服务器和安装OS >>用户定义的回退
- 从模板的委员会虚拟服务器>>用户定义的回退
- 配置在IAC >>分机新建的CPO IP地址4.0
- 配置负载均衡器分机>>在IAC新建的用户定义4.0
- 配置负载均衡器的路由器>>在IAC新建的用户定义4.0
- 创建在IAC >> POST供应新建的防火墙规则4.0
- 创建在IAC >>预供应新建的防火墙规则4.0
- 创建网络映射Pod的设备>>在IAC新建的POST出口4.0
- 创建网络映射Pod的设备>>在IAC新建的PRE出口4.0
- 创建资源池>>用户定义
- 创建快照>>用户定义
- 创建VDC >>在IAC新建的用户定义4.0
- 创建在荚的VLAN >>在IAC新建的用户定义4.0
- 创建虚拟服务器(vCenter) >>用户定义
- 创建虚拟服务器>>用户定义
- 创建从模板的虚拟服务器>>用户定义
- 创建或添加网络对在IAC新建的VDC >> POST供应4.0
- 创建或添加网络对在IAC新建的VDC >>预供应4.0
- 定制虚拟服务器>>用户定义
- 定制虚拟服务器硬件(vCenter) >>用户定义
- 定制虚拟服务器操作系统(vCenter) >>用户定义
- 退役ESXi主机>>预供应
- 退役组织>> POST退役新在IAC 4.0
- 退役组织>> PRE退役新在IAC 4.0
- 退役在IAC >>扩展点新建的组织服务器4.0
- 退役物理服务器>> POST退役
- 退役物理服务器>> PRE退役
- 退役在IAC >>扩展点新建的服务器元素4.0
- 退役虚拟服务器>> POST退役
- 退役虚拟服务器>> PRE退役
- 删除OpenStack在IAC >> POST供应新建的快照虚拟服务器4.0
- 删除资源池>>用户定义
- 删除快照>>用户定义

- 删除快照虚拟服务器>> POST供应
- 删除虚拟服务器>>用户定义
- 分机>>添加成员装载在IAC >> ACE新建的平衡池4.0
- 分机>>添加成员装载在IAC >>自定义新建的平衡池4.0
- 分机>>添加成员装载在IAC >> F5新建的平衡池4.0
- 分机>>添加成员装载在IAC >> VPX新建的平衡池4.0
- 分机>>添加成员到在IAC新建的服务器组4.0
- 分机>>添加波尔特装载在IAC >> ACE新建的平衡器服务组4.0
- 分机>>添加波尔特装载在IAC >>自定义新建的平衡器服务组4.0
- 分机>>添加波尔特装载在IAC >> F5新建的平衡器服务组4.0
- 分机>>添加波尔特装载在IAC >> VPX新建的平衡器服务组4.0
- 分机>>创建接口>>在IAC新建的用户定义4.0
- 分机>>创建在IAC新建的服务器组4.0
- 在IAC新建的分机>>删除服务器组4.0
- 分机>> Deprovision在L3在IAC新建的设备的VDC网络4.0
- 分机>>提供在L3在IAC新建的设备的VDC网络4.0
- 从负载在IAC >> ACE的分机>>删除成员新建的被平衡的池4.0
- 从负载在IAC >>自定义的分机>>删除成员新建的被平衡的池4.0
- 从负载在IAC >> F5的分机>>删除成员新建的被平衡的池4.0
- 从负载在IAC >> VPX的分机>>删除成员新建的被平衡的池4.0
- 从在IAC新建的服务器组的分机>>删除成员4.0
- 从负载在IAC >> ACE的分机>>删除波尔特新建的平衡器服务组4.0
- 从负载在IAC >>自定义的分机>>删除波尔特新建的平衡器服务组4.0
- 从负载在IAC >> F5的分机>>删除波尔特新建的平衡器服务组4.0
- 从负载在IAC >> VPX的分机>>删除波尔特新建的平衡器服务组4.0
- FSM状态转换>>用户定义
- 查找瞄准>>用户定义
- 生成服务器主机名>>在IAC新建的用户定义4.0
- 获得IP地址>> POST分配
- 获得IP地址>>用户定义
- 安装OS用思科服务器Provisioner >>网络引导程序
- 安装OS用思科服务器Provisioner >> POST供应
- 安装OS用思科服务器Provisioner >>预供应
- 租用延伸>> POST供应
- 装载平衡器>>在IAC新建的用户定义4.0
- 管理在IAC >> POST供应新建的网络服务4.0
- 管理在IAC >>预供应新建的网络服务4.0
- 管理OpenStack在IAC >> POST供应新建的虚拟服务器配置4.0
- 管理OpenStack在IAC >>预供应新建的虚拟服务器配置4.0
- 管理物理网络服务>>在IAC新建的用户定义4.0
- 管理平台元素>>用户定义
- 管理平台元素>>用户定义的回退
- 管理电源状态>> POST供应
- 管理电源状态>>预供应
- 管理电源状态>>用户定义
- 管理在IAC >>分机新建的服务器组4.0
- 管理在IAC >>分机新建的服务组4.0
- 管理虚拟服务器配置>> POST供应



- 管理虚拟服务器配置>>预供应
- 管理虚拟服务器配置>>用户定义
- 修改网络属性>>用户定义
- 修改网络属性>>用户定义的回退
- 内置承租人/在IAC新建的组织>> POST供应4.0
- 内置承租人/在IAC新建的组织>>预供应4.0
- 物理网络>>在IAC新建的用户定义的回退4.0
- 物理网络服务>>在IAC新建的用户定义的回退4.0
- 提供Cloud在IAC新建的服务路由器>> POST供应4.0
- 提供Cloud在IAC新建的服务路由器>>预供应4.0
- 提供NetScaler在IAC新建的VPX >> POST供应4.0
- 提供NetScaler在IAC新建的VPX >>预供应4.0
- 提供VSG >>在IAC新建的波斯特提供4.0
- 提供VSG >>前在IAC新建的提供4.0
- 提供脉管>>在IAC新建的波斯特提供4.0
- 提供脉管>>前在IAC新建的提供4.0
- 查询vSphere托管对象
- 删除网络>>分机
- 删除网络>>用户定义的回退
- 获取物理网元>>在IAC新建的用户定义4.0
- 返回IP地址>> POST返回
- 返回IP地址>>用户定义
- 恢复OpenStack在IAC >> POST供应新建的快照虚拟服务器4.0
- 恢复快照>>用户定义
- 恢复快照虚拟服务器>> POST供应
- Set vlan系统名称>>在IAC新建的用户定义4.0
- 快照在IAC新建的EC2 >>预供应4.0
- 快照在IAC新建的EC2 >> POST供应4.0
- 快照在IAC新建的OpenStack虚拟服务器>> POST供应4.0
- 快照在IAC新建的OpenStack虚拟服务器>>预供应4.0
- 快照在IAC新建的加州大学圣地亚哥分校>> POST供应4.0
- 快照在IAC新建的加州大学圣地亚哥分校>>预供应4.0
- 快照虚拟服务器>> POST供应
- 快照虚拟服务器>>预供应
- 系统工作状况在IAC新建的间隔>>用户扩展4.0
- 更新在IAC新建的OpenStack资源池>> POST供应4.0
- 更新在IAC新建的OpenStack资源池>>预供应4.0
- 更新在IAC新建的请购单状态>>扩展点4.0
- 更新资源池>>用户定义
- 验证平台元素(被安排) >>在IAC新建的用户扩展4.0
- 验证平台元素>>用户定义
- 验证进程管弦乐队>> POST供应
- 在IAC新建的虚拟网络网络服务>> POST供应4.0
- 在IAC新建的虚拟网络网络服务>>预供应4.0
- vSphere创建资源池>> POST供应
- vSphere创建资源池>>预供应
- vSphere删除资源池>> POST供应
- vSphere删除资源池>>预供应

- vSphere更新资源池>> POST供应
- vSphere更新资源池>>预供应

## 思科最初服务目录服务

### 服务

- 激活Cloud资源
- 添加Cloud管理组织
- 添加Cloud管理员
- 添加Cloud在IAC新建的企业管理人 4.0
- 添加成员到在IAC新建的服务器组 4.0
- 添加成员到在IAC新建的服务组 4.0
- 添加网络
- 添加网络到VDC
- 添加网络到在IAC新建的VDC 4.0
- 添加在IAC新建的NewUser 4.0
- 添加组织技术管理员
- 添加公共子网到在IAC新建的网络Pod 4.0
- 添加承租人在IAC新建的企业管理人 4.0
- 添加在IAC新建的承租人技术管理员 4.0
- 添加用户
- 对在IAC新建的组织的添加用户时 4.0
- 对在IAC新建的承租人的添加用户时 4.0
- 分配在IAC新建的浮动的IP地址 4.0
- 分配ASA到在IAC新建的承租人 4.0
- 分配CSR到在IAC新建的承租人 4.0
- 分配团星量度的SI数据
- 分配Datacenter量度的SI数据
- 分配数据存储器量度的SI数据
- 分配IP地址SI数据
- 分配NetScaler VPX到在IAC新建的承租人 4.0
- 分配网络度量SI数据
- 分配资源池量度的SI数据
- 分配UCS量度的SI数据
- 分配VSG到在IAC新建的承租人 4.0
- 关联vNIC模板对在IAC新建的VSM 4.0
- 绑定在IAC新建的负载均衡器 4.0
- 在IAC新建的拖欠款项计算器 4.0
- 对模板的克隆VM
- Cloud资源维护
- Cloud SIL更新信道ID
- Cloud服务错误修正
- CloudSync编辑基础设施
- 配置批准
- 配置在IAC新建的外部路由 4.0
- 连接Cloud基础设施

- 请与在IAC新建的详细信息联系 4.0
- 转换VM到模板
- 创建在IAC新建的估计Pod 4.0
- 创建在IAC新建的外部网络 4.0
- 创建在IAC新建的防火墙策略 4.0
- 创建负载在IAC新建的平衡器服务组 4.0
- 创建在IAC新建的网络Pod 4.0
- 创建组织
- 创建Pod 不在IAC 4.0
- 创建在IAC新建的服务器组 4.0
- 创建在IAC新建的服务组 4.0
- 创建服务在IAC新建的资源容器 4.0
- 创建系统工作状况在IAC新建的健康检查间隔 4.0
- 创建在IAC新建的VDC防火墙规则 4.0
- 创建在IAC新建的VDC网络 4.0
- 创建在IAC新建的VM防火墙规则 4.0
- 创建虚拟数据数据中心
- 创建一个共享区域 不在IAC的4.0
- 在IAC新建的CreateRateTable 4.0
- 退役物理服务器
- 退役在IAC新建的承租人VDC 4.0
- 退役虚拟数据数据中心
- 退役虚拟机
- 删除在IAC新建的防火墙策略 4.0
- 删除在IAC RAPI新建的防火墙策略 4.0
- 删除负载在IAC新建的平衡器服务组 4.0
- 删除在IAC新建的服务器防火墙规则 4.0
- 删除在IAC新建的服务器组 4.0
- 删除在IAC新建的服务组 4.0
- 删除快照
- 删除在IAC新建的VDC防火墙规则 4.0
- 删除在IAC新建的区域 4.0
- 发现基础设施
- 发现在IAC新建的网络设备 4.0
- 扩大托管型租期实例 不在IAC 4.0
- 扩大在IAC新建的服务器租期 4.0
- 在IAC新建的词汇表管理 4.0
- 对在IAC新建的OU工具的格兰特权限 4.0
- 对在IAC新建的承租人工具的格兰特权限 4.0
- 忽略Cloud资源
- 管理对在IAC新建的VDC的访问 4.0
- 管理刀片普尔斯
- 管理电子邮件模板
- 管理在IAC新建的负载均衡器 4.0
- 管理在IAC新建的服务组成员关系 4.0
- 托管型租期实例
- 修改Cloud管理组织
- 修改配置

- 修改在IAC新建的网络Pod 4.0
- 修改网络属性
- 修改组织
- 修改在IAC新建的服务器所有权 4.0
- 修改服务在IAC新建的资源容器 4.0
- 在IAC新建的修改全系统的服务选项 4.0
- 在IAC新建的修改承租人 4.0
- 修改用户属性
- 修改VDC大小
- 修改一个共享区域 不IAC的4.0
- 在IAC新建的场外的承租人 4.0
- 在IAC新建的内置Cloud管理组织 4.0
- 在IAC新建的内置承租人 4.0
- 在IAC新建的VNMC的内置承租人 4.0
- 订购一个物理服务器
- 订购从模板的一台虚拟机
- 订购虚拟机并且安装OS
- PO发送状态电子邮件
- 在IAC新建的物理服务器运行速率 4.0
- 重新通电物理服务器
- 重新通电虚拟机
- 关掉物理服务器
- 关掉虚拟机
- 加电物理服务器
- 加电虚拟机
- 刷新量度
- 刷新和更新Cloud许可证
- 在IAC新建的VNMC的寄存器ASA 4.0
- 寄存器在IAC新建的亚马逊EC2镜像 4.0
- 寄存器亚马逊EC2在IAC新建的实例类型 4.0
- 寄存器在IAC新建的亚马逊EC2密钥对 4.0
- 寄存器在IAC新建的亚马逊EC2网络 4.0
- 寄存器在IAC新建的亚马逊EC2安全组 4.0
- 寄存器思科UCS刀片
- 寄存器在IAC新建的思科UCS服务器 4.0
- 寄存器思科UCS VLAN
- 寄存器团星
- 寄存器Datacenter
- 寄存器数据存储
- 寄存器Hypervisor主机
- 寄存器在IAC新建的OpenStack类似 4.0
- 在IAC新建的寄存器OpenStack浮动的IP池 4.0
- 寄存器在IAC新建的OpenStack镜像 4.0
- 寄存器在IAC新建的OpenStack密钥对 4.0
- 寄存器在IAC新建的OpenStack网络 4.0
- 寄存器在IAC新建的OpenStack项目 4.0
- 寄存器在IAC新建的OpenStack安全组 4.0
- 寄存器操作系统模板

- 寄存器资源池
- 寄存器服务档案模板
- 寄存器UCS在IAC新建的导向器目录4.0
- 寄存器UCS导向器在IAC新建的NetApp集合体4.0
- 寄存器UCS导向器NetApp在IAC新建的FC适配器4.0
- 寄存器UCS导向器NetApp在IAC新建的发起者组4.0
- 寄存器UCS导向器在IAC新建的NetApp创始者4.0
- 寄存器UCS导向器在IAC新建的NetApp LUN 4.0
- 寄存器UCS导向器在IAC新建的NetApp音量4.0
- 在IAC新建的寄存器UCS导向器物理帐户4.0
- 在IAC新建的寄存器UCS导向器虚拟帐户4.0
- 寄存器VM模板
- 寄存器VMware在IAC新建的计算策略4.0
- 寄存器在IAC新建的VMware网络策略4.0
- 寄存器VMware在IAC新建的存储设备策略4.0
- 寄存器VMware在IAC新建的系统策略4.0
- 在IAC新建的寄存器虚拟机4.0
- 在IAC新建的版本浮动的IP地址4.0
- 删除思科UCS刀片
- 删除Cloud管理员
- 删除Cloud在IAC新建的企业管理人4.0
- 删除在IAC新建的估计Pod 4.0
- 从在IAC新建的服务器组的删除成员4.0
- 从在IAC RAPI的删除成员新建的服务器组4.0
- 删除网络
- 删除在IAC新建的网络Pod 4.0
- 从VDC的删除网络
- 删除操作系统模板
- 删除组织
- 删除组织技术管理员
- 删除Pod不在IAC 4.0
- 删除服务档案模板
- 删除服务在IAC新建的资源容器4.0
- 删除承租人在IAC新建的企业管理人4.0
- 在IAC新建的删除承租人技术管理员4.0
- 删除用户
- 从在IAC新建的组织的删除用户4.0
- 删除在IAC新建的VM磁盘4.0
- 删除VM模板
- 恢复对快照
- 取消在IAC新建的承租人工具的权限4.0
- 设置在IAC新建的代理配置4.0
- 设置HTTP代理配置不在IAC 4.0
- 设了供应设置
- 设置REX代理配置
- 设置全系统的服务选项
- 快照
- 更新Cloud基础设施

- 更新在IAC新建的CloudSync发现号间隔4.0
- 更新在IAC新建的估计Pod 4.0
- 更新负载在IAC新建的平衡器服务组4.0
- 更新Pod 不在IAC 4.0
- 更新在IAC新建的价格信息4.0
- 更新服务档案模板
- 更新系统工作状况在IAC新建的健康检查间隔4.0
- 在IAC新建的VDC连接类型4.0
- 在IAC新建的VDisk操作4.0
- VM在IAC新建的运行速率4.0
- 在IAC新建的承租人的VNS资源4.0
- 验证思科进程管弦乐队
- 验证电子邮件服务器
- 验证平台元素
- 查看思科进程管弦乐队
- 查看Cloud连接
- 查看组织详细信息
- 查看快照
- 查看在IAC和物理防火墙规则新建的VM 4.0

## 服务扩展点

- 激活Cloud资源POST服务
- 激活Cloud资源PRE服务
- 添加Cloud管理组织POST服务
- 添加Cloud管理组织PRE服务
- 添加Cloud管理员POST服务
- 添加Cloud管理员PRE服务
- 添加Cloud在IAC新建的企业管理人POST服务4.0
- 添加Cloud在IAC新建的企业管理人PRE服务4.0
- 添加网络POST服务
- 添加网络PRE服务
- 添加网络到在IAC新建的VDC POST服务4.0
- 添加网络到在IAC新建的VDC PRE服务4.0
- 添加网络到POST服务不在IAC 4.0的VDC
- 添加网络到PRE服务不在IAC 4.0的VDC
- 添加在IAC新建的NewUser POST服务4.0
- 添加在IAC新建的NewUser PRE服务4.0
- 添加组织技术Admin POST服务
- 添加组织技术Admin PRE服务
- 添加公共子网到供应商在IAC新建的池POST服务4.0
- 添加公共子网到供应商在IAC新建的池PRE服务4.0
- 添加承租人在IAC新建的企业管理人POST服务4.0
- 添加承租人在IAC新建的企业管理人PRE服务4.0
- 添加在IAC新建的承租人技术管理员POST服务4.0
- 添加在IAC新建的承租人技术管理员PRE服务4.0
- 添加用户时POST服务

- 添加用户时PRE服务
- 对在IAC新建的承租人POST服务的添加用户时4.0
- 对在IAC新建的承租人PRE服务的添加用户时4.0
- 对在IAC新建的承租人POST服务的添加用户时4.0
- 对在IAC新建的承租人PRE服务的添加用户时4.0
- 分配团星量度SI数据POST服务
- 分配团星量度SI数据PRE服务
- 分配Datacenter量度SI数据POST服务
- 分配Datacenter量度SI数据PRE服务
- 分配数据存储量度SI数据POST服务
- 分配数据存储量度SI数据PRE服务
- 分配IP地址SI数据POST服务
- 分配IP地址SI数据PRE服务
- 分配网络度量SI数据POST服务
- 分配网络度量SI数据PRE服务
- 分配资源池量度SI数据POST服务
- 分配资源池量度SI数据PRE服务
- 分配UCS量度SI数据POST服务
- 分配UCS量度SI数据PRE服务
- 克隆VM对模板POST服务
- 克隆VM对模板PRE服务
- Cloud资源在IAC新建的维护POST服务4.0
- Cloud资源在IAC新建的维护PRE服务4.0
- CloudSync编辑基础设施POST服务
- CloudSync编辑基础设施PRE服务
- 配置批准POST服务
- 配置批准PRE服务
- 连接Cloud基础设施POST服务
- 连接Cloud基础设施PRE服务
- 转换VM对模板POST服务
- 转换VM对模板PRE服务
- 创建在IAC新建的外部网络POST服务4.0
- 创建在IAC新建的外部网络PRE服务4.0
- 创建网络在IAC新建的Pod POST服务4.0
- 创建网络在IAC新建的Pod PRE服务4.0
- 创建组织POST服务
- 创建组织PRE服务
- 创建Pod POST服务
- 创建Pod PRE服务
- 创建共享区域POST服务
- 创建共享区域PRE服务
- 创建VM在IAC新建的防火墙规则POST服务4.0
- 创建VM在IAC新建的防火墙规则PRE服务4.0
- 创建虚拟数据数据中心POST服务
- 创建虚拟数据数据中心PRE服务
- 退役物理服务器POST服务
- 退役物理服务器PRE服务
- 退役虚拟数据数据中心POST服务

- 退役虚拟数据数据中心PRE服务
- 退役虚拟机POST服务
- 退役虚拟机PRE服务
- 删除POST服务 不在IAC 4.0的快照
- 删除PRE服务 不在IAC 4.0的快照
- 发现基础设施POST服务
- 发现基础设施PRE服务
- 发现在IAC新建的网络设备POST服务 4.0
- 发现在IAC新建的网络设备PRE服务 4.0
- 给模板管理POST服务发电子邮件
- 给模板管理PRE服务发电子邮件
- 扩大托管型租期实例POST服务
- 扩大托管型租期实例PRE服务
- 忽略Cloud资源POST服务
- 忽略Cloud资源PRE服务
- POST服务 不在IAC 4.0的维护
- PRE服务 不在IAC 4.0的维护
- 管理对在IAC新建的VDC POST服务的访问 4.0
- 管理对在IAC新建的VDC PRE服务的访问 4.0
- 管理刀片普尔斯POST服务
- 管理刀片普尔斯POST服务
- 管理刀片普尔斯PRE服务
- 管理刀片普尔斯PRE服务
- 托管型租期实例POST服务
- 托管型租期实例PRE服务
- 修改Cloud Admin组织POST服务
- 修改Cloud Admin组织PRE服务
- 修改配置POST服务
- 修改配置PRE服务
- 修改网络在IAC新建的Pod POST服务 4.0
- 修改网络在IAC新建的Pod PRE服务 4.0
- 修改网络属性POST服务
- 修改网络属性PRE服务
- 修改组织POST服务
- 修改组织PRE服务
- 修改共享区域POST服务
- 修改共享区域PRE服务
- 在IAC新建的修改全系统的服务选项POST服务 4.0
- 在IAC新建的修改全系统的服务选项PRE服务 4.0
- 修改在IAC新建的承租人POST服务 4.0
- 修改在IAC新建的承租人PRE服务 4.0
- 修改用户属性POST服务
- 修改用户属性PRE服务
- 修改VDC包POST服务
- 修改VDC包PRE服务
- 在IAC新建的内置Cloud管理组织POST服务 4.0
- 在IAC新建的内置Cloud管理组织PRE服务 4.0
- 在IAC新建的内置承租人POST服务 4.0



- 在IAC新建的 内置承租人PRE服务 4.0
- 订购—物理服务器POST服务
- 订购—物理服务器PRE服务
- 订购VM并且安装OS POST服务
- 订购VM并且安装OS PRE服务
- 订购从模板POST服务的一台虚拟机
- 订购从模板PRE服务的一台虚拟机
- 重新通电物理服务器POST服务
- 重新通电物理服务器PRE服务
- 重新通电虚拟机POST服务
- 重新通电虚拟机PRE服务
- 关掉物理服务器POST服务
- 关掉物理服务器PRE服务
- 关掉虚拟机POST服务
- 关掉虚拟机PRE服务
- 加电物理服务器POST服务
- 加电物理服务器PRE服务
- 加电虚拟机POST服务
- 加电虚拟机PRE服务
- 刷新量度POST服务
- 刷新量度PRE服务
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 镜像POST服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 镜像PRE服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 实例POST服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 实例PRE服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 密钥对POST服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 密钥对PRE服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 网络POST服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 网络PRE服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 安全组POST服务 4.0
- 注册亚马逊EC2在IAC新建的 安全组PRE服务 4.0
- 注册POST服务 不在IAC 4.0的 思科UCS刀片
- 注册PRE服务 不在IAC 4.0的 思科UCS刀片
- 注册思科UCS在IAC新建的 服务器POST服务 4.0
- 注册思科UCS在IAC新建的 服务器PRE服务 4.0
- 注册思科UCS VLAN POST服务
- 注册思科UCS VLAN PRE服务
- 注册团星POST服务
- 注册团星PRE服务
- 注册Datacenter POST服务
- 注册Datacenter PRE服务
- 注册数据存储器POST服务
- 注册数据存储器PRE服务
- 注册主机POST服务
- 注册主机PRE服务
- 注册OpenStack在IAC新建的 类似POST服务 4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的 类似PRE服务 4.0
- 注册在IAC新建的 OpenStack浮动的IP池POST服务 4.0

- 注册在IAC新建的OpenStack浮动的IP池PRE服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的镜像POST服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的镜像PRE服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的密钥对POST服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的密钥对PRE服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的网络POST服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的网络PRE服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的项目POST服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的项目PRE服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的安全组POST服务4.0
- 注册OpenStack在IAC新建的安全组PRE服务4.0
- 注册操作系统模板POST服务
- 注册操作系统模板PRE服务
- 注册资源池POST服务
- 注册资源池PRE服务
- 注册服务档案模板POST服务
- 注册服务档案模板PRE服务
- 注册UCS导向器在IAC新建的目录POST服务4.0
- 注册UCS导向器在IAC新建的目录PRE服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp在IAC新建的集合体POST服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp在IAC新建的集合体PRE服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp FC在IAC新建的适配器POST服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp FC在IAC新建的适配器PRE服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp发起者在IAC新建的组POST服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp发起者在IAC新建的组PRE服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp在IAC新建的创始者POST服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp在IAC新建的创始者PRE服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp在IAC新建的LUN POST服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp在IAC新建的LUN PRE服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp在IAC新建的音量POST服务4.0
- 注册UCS导向器NetApp在IAC新建的音量PRE服务4.0
- 注册在IAC新建的UCS导向器物理帐户POST服务4.0
- 注册在IAC新建的UCS导向器物理帐户PRE服务4.0
- 注册在IAC新建的UCS导向器虚拟帐户POST服务4.0
- 注册在IAC新建的UCS导向器虚拟帐户PRE服务4.0
- 注册VM模板POST服务
- 注册VM模板PRE服务
- 注册在IAC新建的虚拟机POST服务4.0
- 注册在IAC新建的虚拟机PRE服务4.0
- 取消估计在IAC新建的Pod POST服务4.0
- 取消思科UCS刀片POST服务
- 取消思科UCS刀片PRE服务
- 取消Cloud管理员POST服务
- 取消Cloud管理员PRE服务
- 取消Cloud在IAC新建的企业管理人POST服务4.0
- 取消Cloud在IAC新建的企业管理人PRE服务4.0
- 取消估计在IAC新建的Pod PRE服务4.0
- 取消网络POST服务

- 取消网络PRE服务
- 从VDC POST服务删除网络
- 从VDC PRE服务删除网络
- 取消操作系统模板POST服务
- 取消操作系统模板PRE服务
- 取消组织POST服务
- 取消组织PRE服务
- 取消组织技术Admin POST服务
- 取消组织技术Admin PRE服务
- 删除POST服务 不在IAC 4.0的 Pod
- 删除PRE服务 不在IAC 4.0的 Pod
- 取消服务档案模板POST服务
- 取消服务档案模板PRE服务
- 取消承租人企业 在IAC新建的 Admin POST服务 4.0
- 取消承租人企业 在IAC新建的 Admin PRE服务 4.0
- 取消 在IAC新建的 承租人技术Admin POST服务 4.0
- 取消 在IAC新建的 承租人技术Admin PRE服务 4.0
- 取消用户POST服务
- 取消用户PRE服务
- 取消VM模板POST服务
- 取消VM模板PRE服务
- 恢复对快照POST服务
- 恢复对快照PRE服务
- 设置 在IAC新建的 代理配置POST服务 4.0
- 设置 在IAC新建的 代理配置PRE服务 4.0
- 设置POST服务 不在IAC 4.0的 HTTP代理配置
- 设置PRE服务 不在IAC 4.0的 HTTP代理配置
- 设置供应设置POST服务
- 设置供应设置PRE服务
- 设置REX代理配置POST服务
- 设置REX代理配置PRE服务
- 设置全系统的服务选项POST服务
- 设置全系统的服务选项PRE服务
- 采取快照POST服务
- 采取快照PRE服务
- 更新Cloud基础设施POST服务
- 更新Cloud基础设施PRE服务
- 更新估计 在IAC新建的 Pod POST服务 4.0
- 更新估计 在IAC新建的 Pod PRE服务 4.0
- 更新POST服务 不在IAC 4.0的 Pod
- 更新PRE服务 不在IAC 4.0的 Pod
- 更新服务档案模板POST服务
- 更新服务档案模板PRE服务
- 验证电子邮件服务器状态POST服务
- 验证电子邮件服务器状态PRE服务
- 验证配器法状态POST服务
- 验证配器法状态PRE服务
- 验证平台元素状态POST服务

- 验证平台元素状态PRE服务
- 查看配器法状态POST服务
- 查看配器法状态PRE服务
- 查看组织详细信息POST服务
- 查看组织详细信息PRE服务
- 查看平台元素状态POST服务
- 查看平台元素状态PRE服务

## [相关信息](#)