

在我的VDCs的删除操作按钮

目录

[简介](#)

[开始使用前](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[在我的服务器的删除操作按钮](#)

[IAC和服务设计师](#)

[删除操作按钮](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述如何删除在我的VDCs酥饼的操作按钮。

开始使用前

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC)版本4.0。

在我的服务器的删除操作按钮

注意： 创建新建的操作按钮的步骤是超出本文的范围之外。

IAC和服务设计师

删除的按钮方法在我的VDCs要求使用服务设计师。

删除操作按钮

此示例说明要求的步骤为了删除版本浮动的IP地址操作按钮。

步骤 1：查找并且打开文件“IACServersPopover.js”编辑的那查找在“\ src \构件\ iac \ IACVDCPopover.js”

步骤 2：搜索字符串按钮名称“版本浮动的IP地址”

步骤 3：取消或做serviceNames所有出现， serviceIDs， 涉及的cssClassNames “释放浮动的IP地址”您在文件多次查找此代码，下面请参阅镜像。

步骤 4：下打开文件“IACGenerateActionButtons.js”编辑和再搜索字符串“版本的浮动的IP地址”进行或删除其有条件的块类似跟随。

步骤 5：做所有出现。您可以查找在此文件的多出现。

步骤 6：构建，运行并且部署验证新按钮创建。

[相关信息](#)

- [Cisco Intelligent Automation for Cloud](#)