

# IAC分机(3.1.1) : CPTA密码覆盖

## 目录

[简介](#)

[开始使用前](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[相关产品 \( 可选 \)](#)

[规则](#)

[IAC分机\(3.1.1\) : CPTA密码覆盖](#)

[术语](#)

[当步骤被实行您完成：](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

## 简介

此分机提供一个方式修改从模板服务的IAC 3.1.1命令虚拟机绕过有客户回车管理员密码和提供Cloud供应商技术管理员提供密码。

## 开始使用前

### 要求

在尝试此配置前，请保证您符合这些要求。

- 基本服务设计知识

### 使用的组件

本文档中的信息基于这些硬件与软件版本。

- 思科Cloud门户9.4.1和Cloud解决方案的3.1.1智能自动化
- 一定在环境部署了名为“从模板的命令虚拟机的”服务

### 相关产品 ( 可选 )

### 规则

关于文件规则的更多信息，参考[思科技术TipsConventions](#)。

## IAC分机(3.1.1) : CPTA密码覆盖

遵从这些说明为更改VM管理员密码的选择器的目的创建“命令虚拟机从模板”服务的一分机从客户的对Cloud供应商技术管理员。

### 术语

CPTA : Cloud供应商技术管理员

AFC : 激活型组件(查找在服务设计师模块)

### **当步骤被实行您完成 :**

**Step1** -保证CPTA有适当的访问控制到表领域

**步骤2** -创建与有条件的规则的AFC为在扩展服务的使用 , 和

**步骤3** -添加一任务到服役前的分机提供CPTA添加密码对表。

**Step1** -导航“服务设计师”模块> “激活型组件”小节> “普通的”表组> “SimplePasswordVerification” AFC > “访问控制”选项卡。点击“服务提供”, 在左中心窗格的系统瞬间下。保证“Cloud供应商技术管理员”角色被添加了到“参加者”窗格和给的读/写访问对“共同性 : SimplePasswordVerification”字典。

**步骤2** -导航“服务设计师”模块> “激活型组件”小节。创建新的AFC没有字典, 什么都不需要的。一旦创建, 请创建两个有条件的规则如如下指定 :

规则摘要-“排序 : 隐藏PW菲尔茨”

类型 : 有条件的规则

规则名称 : 预定 : 隐藏PW菲尔茨

条件 : 瞬间与预定是相等的

操作 :

设置值-对字面值密码的SimplePasswordVerification.FirstPassword

设置值-对字面值回车默认密码的SimplePasswordVerification.SecondPassword

使可选择- SimplePasswordVerification.All菲尔茨

隐藏菲尔茨- SimplePasswordVerification.All菲尔茨

触发字段/表事件 :

表- onLoad

表- onSubmit

规则摘要-“服务提供 : 使必需对于CPTA任务”

规则名称：服务提供：使必需对于CPTA任务

条件：瞬间与服务提供是相等的，并且任务名包含任务名的回车零件

操作：

使必须- SimplePasswordVerification.FirstPassword

使必须- SimplePasswordVerification.SecondPassword

隐藏菲尔茨- SIBDVirtualDataCenter.All菲尔茨

隐藏菲尔茨- SIBDApprovals.All菲尔茨

隐藏菲尔茨- Datastore.All菲尔茨

触发字段/表事件：

表- onLoad

**步骤3** -导航“服务设计师”模块> “服务”小节> “VM请求扩展”服务组> “命令从模板PRE服务的”服务的一台虚拟机。

添加CPTA的一任务能输入管理员密码和分配到人或排队(如被举例证明此处)。当活动开始，附上电子邮件模板“任务实现待定通知”对“通知：”任务的瞬间。

在表选项卡，请关联从步骤2.的新建立的AFC。

## 验证

本文档没有任何特定的要求。

测验通过管理端到端的服务。

## 故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

## 相关信息