

# PI 3.2 : 集成PI用LDAP服务器

## 目录

### [简介](#)

### [集成PI用LDAP服务器](#)

## 简介

本文描述如何集成头等基础设施(PI) 3.2用轻量级目录访问协议(LDAP)服务器。它帮助了解“头等基础设施支持外部验证使用LDAP服务器。如果是感兴趣在此配置方面，与您的思科代表联系”。参考：[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net\\_mgmt/prime/infrastructure/3-2/admin/guide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_2\\_AdminGuide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_2\\_AdminGuide\\_chapter\\_0110.html#task\\_1056314](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-2/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_2_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_2_AdminGuide_chapter_0110.html#task_1056314)

## 集成PI用LDAP服务器

如验证，PI集成直接地与LDAP不是可能的。最初通过思科身份服务引擎(ISE)或CiscoSecure访问控制服务器(ACS)支持LDAP。因此，您需要首先配置LDAP在ISE或在ACS服务器然后添加在PI服务器的ISE和ACS服务器。

PI - ISE + LDAP或者PI - ACS + LDAP

分别查找ISE和ACS的配置的链路LDAP：

在ISE的LDAP配置：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/119149-configure-ise-00.html>

在ACS的LDAP配置：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-access-control-system/113473-acs-simple-ldap-00.html>

在LDAP集成在服务器之一后完成，请跟随此链路添加在PI的ISE或ACS服务器：

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net\\_mgmt/prime/infrastructure/3-2/admin/guide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_2\\_AdminGuide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_2\\_AdminGuide\\_chapter\\_0110.html#task\\_1056314](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-2/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_2_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_2_AdminGuide_chapter_0110.html#task_1056314)