

进程管弦乐队：在进程之间的帕斯信息

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[症状](#)

[状态](#)

[解决方法](#)

[相关信息](#)

简介

当一进程是别的孩子时，使用其输入变数，能获取数据，然后通过使用其输出变量的结果。本文描述如何通过此信息在进程之间。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文为潮汐企业管弦乐队2.1.2写入。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

症状

工作变量和结果是仅可视对创建输出的工作。

状态

正常运行

[解决方法](#)

完成这些步骤：

1. 创建父进程，将发送信息。
2. 创建子进程，将获得信息。**注意：**子进程必须有定义的输入变数为了获得从parent的信息。
3. 打开父进程的进程定义。
4. 在工具箱中，请点击**进程**。
5. 找出在列表的子进程。
6. 扯拽子进程到在您的主要工作区域内的正确的位置。
7. 在子进程的属性，请赋予所需的值到输入变数。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)