

Tidal Enterprise Orchestrator:如何打开调试级别日志

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[步骤](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何在Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)中启用调试级别日志，以帮助支持或开发故障排除问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

步骤

如果Tidal Enterprise Orchestrator系统出现问题，调试级别日志会提供开发和支持的详细信息。

注意：此过程将日志记录设置为在整个服务器（而不仅仅是主日志文件）中调试。

要打开调试级别日志，请完成以下步骤：

1. 停止TEO服务。
2. 转至TEO的安装目录(默认情况下，TEO目录是Program Files/Cisco/Tidal Enterprise Orchestrator。
3. 编辑Tidal.Automation.Server.exe.Config。
4. 在Logging部分下，将Level="Error"改Level="Debug"。
5. 保存文件，然后重新启动TEO服务。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)