

潮汐企业管弦乐队：使用终端适配器

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[终端适配器](#)

[配置一个终端的目标](#)

[相关信息](#)

简介

本文提供关于使用终端适配器的信息在潮汐企业管弦乐队(TEO)。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据潮汐企业管弦乐队2.1或以上版本和终端适配器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

终端适配器

终端适配器给TEO访问的用户对运行SSH v2的所有组件的。TEO服务器操作类似于建立的telnet或SSH连接一个SSH客户端用终端设备。设备可以是Unix/Linux服务器、Cisco IOS设备，或者运行SSH v2的所有其它设备。通信通过安全信道发送和由SSH协议传输层加密。加密的特定加密算法取决于将什么终端设备使用(对此是末端)。

配置终端的目标

完成这些步骤：

1. 去**定义>目标**在TEO主控制台。
2. 用鼠标右键单击**新>终端的目标**并且理解向导输入标准。如果只使用一个Unix/Linux目标，您也能选择**Unix/Linux目标**。然而，终端的目标运转。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)