

潮汐企业Orchestator : Web HTTP保存個不接收文件

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

发现是可能的参考“在Web HTTP保存個附近的错误Section=ResponseStatusLine”。结果，活动的文件没有接收。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据潮汐企业管弦乐队(TEO) 2.2或以后。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

问题

问题是文件没有从Web HTTP保存文件接收。

解决方案

当解决方案是持续的，在TEO 2.2，用户时能添加在主服务器配置文件的一设置。

完成这些步骤：

1. 添加此线路到Tidal.Automation.Server.Exe.Config文件

```
: <httpWebRequestuseUnsafeHeaderParsing <system.net><settings> = ""/> </settings>  
</system.net>
```

2. 用户能添加两三设置到实际活动。例如，设置HTTP包头内容类型application/x WWW
urlencoded并且设置HTTP请求选项卡的请求字段为

```
userName=tpsuper&password.password=<tpSuperpassword>
```

注意： 密码应该是对加密的字符串的一
可变参考。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)