

潮汐企业管弦乐队：JMX适配器的配置 WebLogic服务器的

文档ID113280

已更新：十月25，2011

 [下载 pdf文档](#)

 [打印](#)

[反馈](#)

相关产品

- [思科进程管弦乐队](#)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[WebLogic服务器](#)

[步骤](#)

[相关信息](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文描述需要的配置步骤与WebLogic服务器连接JMX适配器。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据潮汐企业管弦乐队2.2+和Weblogic。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原

始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

WebLogic服务器

这些详细信息必需的配置。

步骤

完成这些步骤：

1. 在WebLogic服务器上应该添加最后一行到setdomainenv.cmd或setdomainenv.sh。使用波特特9999，但是那可以是任何唯一号码。
2. 集 `JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% - Dcom.sun.management.jmxremote - Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 - Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false - Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.`
3. 在JMX适配器的TEO配置中，这应该是覆盖。用WebLogic服务器和端口的主机替换主机有用用于setdomainenv的同样一个的，`jmx rmi /host/jndi/ rmi://lhost:port/jmxrmi`

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)

本文档是否是有用？[有](#) [没有](#)

感谢您的反馈。

[打开通用支持案例](#)（需要[思科服务合同](#)。）

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：十月25，2011

文档ID113280