

潮汐企业管弦乐队：JMX适配器的配置

WebLogic服务器的

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[WebLogic服务器](#)

[步骤](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述需要的配置步骤与WebLogic服务器连接JMX适配器。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

[使用的组件](#)

本文档中的信息根据潮汐企业管弦乐队2.2+和Weblogic。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

WebLogic服务器

这些详细信息必需的配置。

[步骤](#)

完成这些步骤：

1. 在WebLogic服务器上应该添加最后一行到setdomainenv.cmd或setdomainenv.sh。使用端口

9999，但是那可以是任何唯一号码。

2. 集 `JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% - Dcom.sun.management.jmxremote - Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 - Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false - Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate.`
3. 在JMX适配器的TEO配置中，这应该是覆盖。用WebLogic服务器和端口的主机替换主机有助于 `setdomainenv` 的同样一个的，`jmx rmi /host/jndi/ rmi://lhost:port/jmxrmi`

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)