

Web请求呼叫失效与错误"417 : 失败的所需的"

目录

[简介](#)

[背景信息](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述错误“417 : 所需的失败”在代理后一些表发生，通常，当您做一Web呼叫到服务器时。

背景信息

这在POST或PUT方法通常发生呼叫。对思科进程管弦乐队(CPO)的回归消息查找如此物：

```
The remote server returned an error: (417) Expectation Failed.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>417 Expectation Failed</title>
</head><body>
<h1>Expectation Failed</h1>
<p>The expectation given in the Expect request-header
field could not be met by this server.
The client sent<pre>
    Expect: 100-continue
</pre>
</p><p>Only the 100-continue expectation is supported.</p>
</body></html>
```

问题

这导致Web呼叫发生故障，并且用户从他们期待的Web服务器不得到一适当的答复。这是为CPO版本3.5.0或更加旧有。

Note:在3.5.1，标志在每个目标被添加了，以便它是容易配置此在(检查)或(不选定)，因此此配置什么都在3.5.1不会执行或以远。

解决方案

导航到在每个节点的Tidal.Automation.Server.Exe.Config文件并且配置100继续报头的一条旁路。默认情况下，默认情况下，在是版本1.1或以上的Web请求，.net添加100-continueheader放置并且张贴。如果看到此问题，建议关闭只有CPO的该默认行为。您能通过.config文件的配置执行此如显示：

每个节点：

1. 关闭CPO服务。

2. 通常备份在安装目录查找的Tidal.Automation.Server.Exe.Config文件，类似C:\Program Files\Cisco\Process管弦乐队

3. 编辑.config文件在system.diagnostics区域之后并且添加此：

```
<system.net>  
  <settings>  
    <servicePointManager expect100Continue="false" />  
  </settings>  
</system.net>
```

4. 保存.config文件并且重新启动CPO服务。

再次，在每个节点必须执行这。

Note:如果升级在环境被执行配置文件用标准配置文件然后将覆盖，并且您将需要替换此配置，否则错误将返回。