

ACS登录标识配置示例

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[配置](#)

[验证](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[故障排除](#)

简介

本文描述要求的步骤为了配置在思科安全访问控制服务器(ACS)版本5.4 CLI和GUI的登录标识。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- 最初的ACS配置
- ACS CLI和GUI访问

使用的组件

本文档中的信息根据Cisco Secure ACS版本5.4。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：的字符数限制“在”和“在”登录标识以后前是250个字符。 您不能配置CLI和GUI的独立的标语。 使用[命令查找工具](#)（[仅限注册用户](#)）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

为了配置在ACS CLI和GUI的登录标识，请完成这些命令：

1. 对于“在”登录标识消息前，请登陆对ACS GUI。导航对**我的工作区>登录标识**并且进入希望的“在”登录标识消息前。

2. 从同一个位置，请配置希望的“在”登录标识消息以后。

验证

GUI

“在”登录标识消息前出现如显示此处：

“在”登录标识消息以后出现如显示此处：

CLI

“在”登录标识消息前出现如显示此处：

“在”登录标识消息以后出现如显示此处：

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。