

潮汐企业调度器：Enable (event) AdapterHost记录日志

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[配置适配器记录日志](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述进程启用注册AdapterHost和服务适配器的additional。

先决条件

要求

Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1或以上

配置适配器记录日志

为了配置适配器记录日志，请完成这些步骤：

1. 去**Administration >连接**，并且选择**主连接**。
2. 从连接定义(编辑模式)窗口，请相应地调节**主机环境日志**。这将配置AdapterHost和服务适配器的记录日志。
3. AdapterHost日志在**重要的**的日志目录存储。服务日志在名为**日志**的子目录存储，位于下面每个服务适配器。

```
{MASTER_INSTALL_DIRECTORY}/log}= AdapterHost
```

```
{MASTER_INSTALL_DIRECTORY}/Services/{Adapter GUID}/log = Services Adapters
```

```
{MASTER_INSTALL_DIRECTORY}/Services/{65C600D1-4316-41bd-8ED0-AB8E5F470838}/log  
= Email Adapter
```

```
{MASTER_INSTALL_DIRECTORY}/Services/{84E41389-A7FA-4834-9A63-3808C7B7D799}/log  
= Horizon Adapter
```

```
{MASTER_INSTALL_DIRECTORY}/Services/{CAFA6E81-E29F-4263-8E80-4928FFF416A2}/log  
= MsSQL Adapter
```

{MASTER_INSTALL_DIRECTORY/Services/{DB7FB8C2-96AF-4790-9512-AFC8ECFE784D}/log
= OracleApps Adapter

{MASTER_INSTALL_DIRECTORY/Services/{3EC69AA3-C8C3-4a19-8F66-F36CFDDA5BB1}/log
= Oracle DB Adapter

{MASTER_INSTALL_DIRECTORY/Services/{B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667}/log
= Peoplesoft Adapter

{MASTER_INSTALL_DIRECTORY/Services/{51C57049-3215-44b7-ABE1-C012FF786010}/log
= SAP Adapter

{MASTER_INSTALL_DIRECTORY/Services/{A2277702-9011-49e9-991D-F2E7E7055C0E}/log
= TA Adapter

{MASTER_INSTALL_DIRECTORY/Services/{2C290052-71BA-47BC-85BB-D65E06459001}/log
= Webservice Adapter

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)