Tidal Enterprise Scheduler:如何关闭数据库的容错

目录

简介
先决条件
要求
使用的组件
规则
步骤
相关信息

简介

本文档介绍如何关闭数据库上的容错。

先决条件

要求

本文档中描述的过程需要具有调度程序数据库访问权限的合格DBA的协助。(对于Oracle，这是“tidal”方案。对于SQL Server，这是“Admiral”数据库。) Cisco建议您在完成本文档中介绍的过程之前和对数据库运行任何SQL命令之前备份数据库。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科Tidal Enterprise Scheduler版本5.3.1.x
- SQL数据库2005-2008
- Oracle 10g-11g SQL*Plus

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

步骤

要关闭数据库的容错，请完成以下步骤：

1. 从SQL*Plus或SQL Server Management Studio访问调度程序数据库。
2. 运行此指令：

```
UPDATE sysval SET sysval_string = 'N' WHERE (sysval_id=21);
```

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems