

# 潮汐企业调度器：配置在UNIX代理程序的内存

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置UNIX代理程序内存](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文描述如何调整潮汐代理程序的存储器分配在UNIX平台。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

在本文描述的组件是UNIX代理程序。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 配置UNIX代理程序内存

为了修改内存，请添加这些参数到代理程序的tagent.ini文件：

```
minmem=256 maxmem=512
```

**注意：**此文件默认位置是/opt/TIDAL/Agent/bin。

**minmem**和**maxmem**参数控制应该分配多少MB内存到代理程序的进程。这些内存参数可以调节作为单个需要支付命令。您的系统比默认内存分配可能需要或多或少。**minmem**参数指定应该取得到的最小数量RAM。默认值是RAM 16 MB。**maxmem**参数指定应该取得到为代理程序的进程的最大数量RAM。默认值是RAM 48 MB。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)