

潮汐企业调度器：Windows代理程序的agent.ini文件

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[配置](#)

[相关信息](#)

简介

本文为Windows代理程序agent.ini文件提供配置信息。

先决条件

要求

Windows代理程序必须是安装和工作，并且您必须有权限编辑和创建在代理程序\二进制文件目录的文件。

使用的组件

本文档中的信息根据潮汐Windows代理程序。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

配置

一般，Windows代理程序的起始参数在Windows服务管理器的Windows代理程序路径线路被输入。这些参数可以被添加直接地到即在Windows代理程序二进制文件目录的agent.ini文件(C:\Program文件(x86)\TIDAL\Agent\Bin)存在。

完成这些步骤为了创建或更新agent.ini文件：

1. 登陆作为代理程序所有者到运行Windows代理程序的系统。
2. 去包含配置文件的代理程序\二进制文件目录。例如， \程序文件(x86)\TIDAL\Agent\Bin。
3. 如果它存在，请备份现有agent.ini文件。
4. 打开在文本编辑的agent.ini文件(例如， Notepad)。
5. 最少，文件应该包含这两条线路：

```
[config]
```

```
[AgentName]
```

那里AgentName是创建的代理程序的名称。

6. 添加在新的一行的起始参数在[AgentName]。例如，为了启用调试请添加这些参数：

```
Verbosity=Tidaldebug
```

```
Debug=Yes
```

注意：重复此步骤添加其他参数。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)