

# Tidal Enterprise Scheduler:为作业xxx创建I/O句柄时出错

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档介绍在Windows代理xxx建I/O句柄时出错的故障。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Scheduler。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 故障排除

验证运行Tidal Agent服务的帐户是否具有以下本地安全策略权限：

- 作为操作系统的一部分
- 调整进程的内存配额
- 绕行遍历检查

- 作为批登录
- 作为服务登录
- 替换进程级令牌

如果对用户的本地安全策略进行了任何更改，请停止并重新启动Tidal代理服务，并再次测试作业运行。如果对与Tidal Agent服务帐户不同的作业使用运行时用户，请确保运行时用户具有“作为批次本地安全策略登录”权限。

## **相关信息**

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)