

Tidal Enterprise Scheduler:为作业用户设置限制时返回错误

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[分辨率](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文档说明了启动错误 – 误消息。

[先决条件](#)

[要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

[使用的组件](#)

本文档中的信息基于Unix Agent 3.0.1.09或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[问题](#)

在UNIX代理的内部版本3.0.1.09中，向代理添加了一项增强功能，以支持在Linux上从/etc/security/limits.conf设置用户ulimit值。

[分辨率](#)

在代理计算机上，转到代理的安装，bin文件夹中是tagent.ini文件。将此参数添加到tagent.ini文件：

```
ulimitold=y
```

注意：参数区分大小写。将参数添加到tagent.ini文件后，需要停止并重新启动代理。如果将参数设置为y，这将强制代理使用系统设置。将参数置n，以强制代理使用位于/etc/security/directory中limits.conf文件夹。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)