

潮汐企业调度器：乔布斯设置扫描输出：异常字符串外部定义状态

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

Cisco Tidal Enterprise Scheduler设置扫描输出的工作：对状态的异常字符串，当没有输出。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- 潮汐企业调度器5.3.0.132或以上

[使用的组件](#)

本文档中的信息根据潮汐企业调度器5.3.0.132或以上。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[问题](#)

乔布斯设置扫描输出：当没有输出时，异常字符串有状态。

[解决方案](#)

当输出不是可用的时，没有方式对能告诉工作的状况的输出，因此，因此您标记它，因为外部定义为了升旗，当用户可以去确定时什么状态应该是。

为了解决此问题请添加sysval 108选项。当此sysval设置为“Y”时，描述的工作在这种情况下将设置而不是。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)