

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文提供关于问题的信息潮汐企业调度器5.3.1 Oracle数据库适配器。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Windows潮汐企业万事达5.3.1
- 潮汐企业调度器Oracle数据库适配器

使用的组件

本文档中的信息根据潮汐企业调度器Oracle适配器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

问题

当您使用Oracle数据库适配器时，您无法成功连接适配器到设置只读模式的数据库。您在服务日志文件能看到此：

解决方案

在一个只读数据库，用于代码的数据类型不能适应的会话ID非常大。因此为了解决此，您必须修理数据类型，以便能处理会话ID。

这在Oracle数据库适配器的构建2.1.0.99被更正了。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)