

Cisco WAN Manager (StrataView Plus) 8.4 , 8.5和9.1硬件需求

文档ID10786

已更新：十月19，2005



[下载 pdf文档](#)

[打印](#)

[反馈](#)

相关产品

- [Cisco WAN Manager](#)

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[硬件要求](#)

[相关信息](#)

[相关的思科支持社区讨论](#)

简介

本文解释Cisco广域网管理器(CWM)的8.4，8.5和9.1硬件需求。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

[硬件要求](#)

- 有5000连接的5桌面在超1式样170E或Sparc 20个式样151s：24位图形256M RAM两张2GB磁盘CD-ROM 驱动器1/4英寸QIC磁带驱动器Solaris 2.5.1
- 有25,000连接的10桌面在Ultra 2型号1300s：单个300-Mhz处理器24位彩图512M RAM两张4GB磁盘CD-ROM 驱动器1/4英寸QIC磁带驱动器Solaris 2.5.1
- 有50,000连接的10桌面在Ultra 2型号2300s：双重300-Mhz处理器24位彩图512M RAM两张4GB磁盘CD-ROM 驱动器1/4英寸QIC磁带驱动器Solaris 2.5.1
- 有100,000连接的10桌面在Ultra 2型号2300s：双重300-Mhz处理器24位彩图1GB RAM两张4GB磁盘CD-ROM 驱动器1/4英寸QIC磁带驱动器Solaris 2.5.1
- 有200,000连接的40桌面在企业4000s至少四个处理器24位彩图1GB RAM两个4GB磁盘和磁盘阵列CD-ROM 驱动器1/4英寸QIC磁带驱动器Solaris 2.5.1

注意：对于每其他CWM桌面，RAM 8Mbytes在标准推荐之外要求。

[相关信息](#)

- [Cisco WAN Manager支持页面](#)
- [Cisco WAN交换模块](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)

本文档是否是有用？[有](#) [没有](#)

感谢您的反馈。

[打开支持案例](#)（需要[思科服务合同](#)。）

相关的思科支持社区讨论

[思科支持社区](#)是提出和解答问题、分享建议以及与同行协作的论坛。

有关本文档中所用的规则信息，请参阅 [Cisco Technical Tips Conventions](#)。

已更新：十月19，2005

文档ID10786