

Cisco WAN Manager (StrataView Plus) 8.4 , 8.5和9.1硬件需求

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[硬件需求](#)

[Introduction](#)

本文解释Cisco广域网管理器(CWM) 8.4 , 8.5和9.1的硬件需求。

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

There are no specific requirements for this document.

[Components Used](#)

This document is not restricted to specific software and hardware versions.

[Conventions](#)

Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.

[硬件需求](#)

- 有5000连接的5个桌面在超1式样170E或Sparc 20个式样151s : 24位图象256M RAM两张
2GB磁盘CD-ROM驱动器1/4英寸QIC磁带机Solaris 2.5.1
- 有25,000连接的10个桌面在Ultra 2型号1300s : 单个300-Mhz处理器24位彩图512M RAM两张
4GB磁盘CD-ROM驱动器1/4英寸QIC磁带机Solaris 2.5.1
- 有50,000连接的10个桌面在Ultra 2型号2300s : 双重300-Mhz处理器24位彩图512M RAM两张
4GB磁盘CD-ROM驱动器1/4英寸QIC磁带机Solaris 2.5.1
- 有100,000连接的10个桌面在Ultra 2型号2300s : 双重300-Mhz处理器24位彩图1GB RAM两张
4GB磁盘CD-ROM驱动器1/4英寸QIC磁带机Solaris 2.5.1
- 有200,000连接的40个桌面在企业4000s至少四个处理器24位彩图1GB RAM两个4GB磁盘和磁
盘阵列CD-ROM驱动器1/4英寸QIC磁带机Solaris 2.5.1

Note: 对于每个另外的CWM桌面 , RAM 8Mbytes在标准推荐之外需要。