

# 使用无绳的互联网电话工具包时，遇到呼叫到一般电话号码的困难

---

## Contents

### [简介](#)

[什么，如果我有问题呼叫常用电话号码使用我的无线IP电话，能执行？](#)

[相关信息](#)

---

## [Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [什么，如果我有问题呼叫常用电话号码使用我的无线IP电话，能执行？](#)

A.

如果有问题呼叫常用电话请编号，这可以归结于使用一个未完成编号语法、有太少信用值的SKYPE帐户和丢失其与基站的链路的电话听筒。要解决此，请遵从如下指令。

### 步骤 1：

如果00，+或011被省略，请输入"00"，[+] (请按和暂挂0)或"011"，在您拨号的号码前。

### 步骤 2：

如果您的SKYPE帐户有很少余额，请购买更多。

### 步骤 3：

确定电话听筒有与其基站的一条链路。按在基站的PG按钮应该enable (event)电话听筒应该敲响和表明与基站联接。

**Note:**如果太很远从基站移动，当在呼叫时，警报语音从电话听筒和基本/电话听筒链路图标将散发将闪动在其显示屏。这意味着您的呼叫将是断开的，如果不在基站的范围内退回。

## [Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)