

使用无绳的互联网电话工具包时，遇到呼叫到一般电话号码的困难

目录

[简介](#)

[什么，如果有问题呼叫常用电话编号的我使用我的无线IP电话，能执行？](#)

[相关信息](#)

[简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

[Q. 什么，如果有问题呼叫常用电话编号的我使用我的无线IP电话，能执行？](#)

A.

如果有问题呼叫常用电话的请编号，这可以归结于使用一个不完整编号语法、有太多信用值的SKYPE帐户和丢失其与基站的链路的话筒。要解决此，请按照如下指导。

步骤 1：

如果00，+或011省略，输入"00"，[+] (请按和暂挂0)或"011"，在您拨号的编号前。

步骤 2：

如果您的SKYPE帐户有很少余额，请采购更多。

步骤 3：

确保话筒有与其基站的一条链路。按在基站的PG按钮应该启用话筒应该敲响和表明与基站联接。

注意：如果太很远从基站移动，当在呼叫时，报警音从话筒和基本/话筒林克图标将散发将闪烁在其显示屏。这意味着您的呼叫将被断开，如果不移动在基站的范围内的上一步。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)