

# 静音按键上的红灯

---

## 目录

### [简介](#)

[我的SPA9XX麦克风静音按键指示器变红灯这是什么意思？](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

### Q. [我的SPA9XX麦克风静音按键指示器变红灯这是什么意思？](#)

A.

如果您的SPA9XX系列电话麦克风按钮/静音按键指示器然后将闪烁变红灯意味着的电话不检测在LAN的连接。检查您的物理连通性对您的LAN通过查看在您的网络的LED指示器和检查电缆是否适当地接通。

### 装配电话和连接对网络

#### 步骤 1：

查找有更加长的被调直的末端卷起的电话线的末端。把该末端插入上一步给基本打电话(电话符号)。

#### 步骤 2：

把简而言之话筒电缆的被调直的末端插入插孔在话筒的底部(没显示)。

#### 步骤 3：

如果使用一个外部电源，请推送电源线到电源，并且插入电源供应到电话基本单元里。请使用用电话来仅的电源。如果连接对IEEE供给以太网交换机动力，SPA922 & SPA942可以配置，不用外部电源。请参阅Linksys.com关于详细信息。

#### 步骤 4：

把以太网电缆插入基站的上一步。把以太网电缆的另一端插入您的已经准备的网络连接。使用一台可选柏吾(以太网电源)适配器，如果电话配置，请参阅设备的说明适当地设置。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)