

# 从Cisco 7925/7925-EX/7926无线电话迁移到Cisco 8821无线电话

## 目录

[思科8821要求](#)

[8821与7925、7925-EX和7926相比如何？](#)

[要从792x迁移到8821，在Cisco Unified Communications Manager\(CUCM\)上需要执行什么操作？](#)

[792x和8821电话之间是否有附件差异？](#)

[如果您仍有疑问，可以做什么？](#)

## 思科8821要求

- 思科统一通信管理器(CUCM)9.1(2)版或更高版本
- 思科无线局域网控制器(WLC)8.0.121.0版或更高版本
- 有关包括Cisco Unified Communications Manager Express(CUCME)、Cisco Meraki或Cisco自治接入点版本在内的完整详细信息，请参阅[Cisco无线IP电话8821和8821 - EX无线局域网部署指南](#)。
- 由于792x和8821无线电话之间的无线网络要求不同，可能需要单独的无线SSID。有关详细信息，请参阅[如何使8821/792x无线电话可靠地运行](#)。

## 8821与7925、7925-EX和7926相比如何？

- Cisco 8821使用基于标准的会话发起协议(SIP)，而792x电话使用思科专有瘦客户端控制协议(SCCP)进行信令。
- Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac)还使用标准快速漫游(802.11r，FT)，而792x(802.11a/b/g)电话使用专有的思科集中密钥管理(CCKM)进行快速漫游。
- 7925/7925-EX/7926/8821。
- 7925-EX/8821/8821
- \*\*\*\*\* 7925-EX 8821-EX

## 要从792x迁移到8821，在Cisco Unified Communications Manager(CUCM)上需要执行什么操作？

- 792x电话上的配置设置需要通过新的Cisco 8821电话类型进行移动。这可以使用[批量管理工具](#)、手动或使用第三方迁移工具完成。

## 792x和8821电话之间是否有附件差异？

- 是的，8821电话使用不同的电池、墙上充电器、桌面充电器、多功能充电器和套筒。

## 如果您仍有疑问，可以做什么？

- 联系您的思科客户团队
- 此外，[向技术支持中心\(TAC\)提交服务请求](#)。