

移植从Cisco 7925/7925-EX/7926无线电话到Cisco 8821个无线电话

Contents

[Cisco 8821个需求](#)

[8821如何比较到7925，7925-EX和7926？](#)

[什么需要执行在Cisco Unified通信管理器\(CUCM\)从792x移植到8821？](#)

[有没有在792x和8821个电话之间的附属区别？](#)

[如果仍然有问题，什么可以执行？](#)

Cisco 8821个需求

- Cisco Unified通信管理器(CUCM)版本9.1(2)或以上
- Cisco无线LAN控制器(WLC)版本8.0.121.0或以上
- 关于全面的详细信息包括Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME)，Cisco Meraki或者Cisco自治接入点版本看到[Cisco无线IP电话8821和8821-EX无线局域网部署指南](#)。
- 由于在无线网络需求上的区别在792x和8821个无线电话之间，可能需要单独的无线SSID。欲知更多信息请参阅[如何获得您的8821/792x可靠执行无线的电话](#)。

8821如何比较到7925，7925-EX和7926？

- 而792x电话使用Cisco所有权小型客户机控制协议(SCCP)发信号，Cisco 8821使用基于标准的会话初始化协议(SIP)。
- Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac)也使用标准快速地漫游(802.11r，FT)，而792x(802.11a/b/g)电话使用所有权Cisco Centralized Key Management (CCKM)快速地漫游。
- 7925 7925-EX7926[End-of-8821](#)。
- 7925-EX88218821
- ***** 7925-EX 8821-EX;

什么需要执行在Cisco Unified通信管理器(CUCM)从792x移植到8821？

- 在792x电话的配置设置需要在新的Cisco 8821电话类型被移动。使用[批量管理工具](#)，这可以执行，手工或者使用第三方迁移工具。

有没有在792x和8821个电话之间的附属区别？

- 是8821个电话使用一个不同的电池、墙壁充电器、桌面充电器、多充电器和手枪皮套。

如果仍然有问题，什么可以执行？

- 提供援助对您的思科帐户小组
- 请另外[打开](#)与技术支持中心(TAC)的[一个服务请求](#)。