

如何创建关于不是公共可访问的Codian MCU的一次会议？

Contents

[Introduction](#)

[如何创建关于不是公共可访问的Codian MCU的一次会议？](#)

[Related Information](#)

Introduction

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关连。

Q. 如何创建关于不是公共可访问的Codian MCU的会议？

A. 由H.323呼叫人的限制的访问

对于H.323呼叫人，MCU的默认行为是为了所有会议能出现在默认Auto Attendant和为了供给该的Auto Attendant能所有呼叫人。此工作情况可以更改以多种方式：

1. 更改默认Auto Attendant，以便它不包括所有会议是可能的，反而一个特定选择的配置。Web接口的洛金作为管理员。然后请去会议> **Auto Attendant**，点击**默认值**然后配置可访问的被安排的会议参数如适当。
2. 会议可以配置有PIN，以便认识PIN仅的那些人能加入他们。
3. 默认Auto Attendant可以配置有PIN，以便仅限制套呼叫人能看到可用的会议。
4. 如果是在一个关守控制的环境里，您能如果必须设置每次会议用E.164编号(以及PIN)和配置默认Auto Attendant不显示任何一个。这样，他们被告告诉了的人们能只访问会议，并且直接地召集到那些会议而不是通过Auto Attendant。

限制的访问通过Web接口

如果登陆对与‘admin的’ Web接口权限您能看到激活和被安排的会议和更改那些会议‘配置。

从Web接口要限制会议的可用性，可以配置帐户得以进入‘仅客户’，并且可以适当设置‘客户’权限。要执行如此，请去用户，选择用户ID ‘客户’，然后更改访客访问权利如所需求。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)