

目录

[简介](#)

[如何创建在不是公共可访问的Codian MCU的一个会议？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4203，思科网真MCU MSE 8420，思科网真MCU 4505和思科网真MCU MSE 8510产品关连。

Q. 如何创建在不是公共可访问的Codian MCU的会议？

A. 限制由H.323呼叫方的访问

对于H.323呼叫方，MCU的默认行为是为了所有会议能出现在默认Auto Attendant和为了供给该的Auto Attendant能所有呼叫方。此行为可以更改以多种方式：

1. 更改默认Auto Attendant，以便它不包括所有会议是可能的，反而一特定选择的配置。Web接口的洛金作为管理员。然后请去会议> Auto Attendant，单击默认然后配置可访问被安排的会议参数如适当。
2. 会议可以配置与PIN，以便认识PIN仅的那些人能加入他们。
3. 默认Auto Attendant可以配置与PIN，以便仅限制套呼叫方能看到可用的会议。
4. 如果是在一个关守控制的环境，您能如果必须设置与E.164编号(以及PIN的)每个会议和配置默认Auto Attendant不显示任何一个。这样，他们被告告诉了的人们能只访问会议，并且直接地召集到那些会议而不是通过Auto Attendant。

限制访问通过Web接口

如果登陆对与‘admin’权限的Web接口您能看到激活和被安排的会议和更改那些会议的配置。

要限制会议的可用性从Web接口的，帐户可以配置得以进入‘仅访客’，并且‘访客’权限可以适当设置。要执行如此，请去用户，选择用户ID‘访客’，然后更改访客访问权利如所需求。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)