

目录

[简介](#)

[能否以TANDBERG Codian MCU使用T1 ？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科网真MCU 4505，思科网真服务器7010，思科网真系统编码C90和思科网真系统编码C60产品关联。

Q. 能否以TANDBERG Codian MCU使用T1 ？

A. 可以。然而某些限制可能根据您有T1的系列适用。

当前有T1系统的三变化：

- 第一代T1 (使用编码C90)
- TANDBERG网真T1
- TANDBERG配置文件65 (使用编码C60)

TANDBERG网真T1

TANDBERG网真T1能参加在TANDBERG 4500系列的Codian MCU的会议。然而，以下限制适用：

- 您不能发现immersive网真布局
- 使用控制面板，您不能自动地设置会议
- 您不能更改布局

网真T1解决方案开发严密集成网真服务器，并且那是推荐的多点基础设施解决方案。网真布局只是可用的，当您连接到网真服务器时(TS7010， MSE8710)

第一代T1和配置文件65

第一代T1和配置文件65能参加在TANDBERG 4500系列的Codian MCU的会议。T1功能作为参加会议的一个正常终端，使用远端的摄像机控制，并且提供您请有您能更改布局的遥控和设置会议。您不能发现网真布局，除非连接到网真服务器(TS7010， MSE8710)

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)