

网真服务器作为会议控制器确定

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[步骤](#)

[这是什么意思？](#)

简介

本文描述如何告诉您的思科网真服务器是否是会议控制器。

先决条件

要求

思科建议您有思科网真服务器知识。

使用的组件

本文档中的信息根据思科网真服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

步骤

1. 登陆到网真服务器并且去**Status**页。
2. 找出**会议控制**字段。如果您的网真服务器是会议控制器，字段显示**会议控制器-此系统将管理所有会议**。

这是什么意思？

每个网真服务器包括控制其媒体处理的应用程序。然而，控制应用程序能也控制处理在更加进一步的网真服务器的媒体。这允许您使用一套终端和会议配置，在网真服务器的一组间，并且监控他们作为比单个网真服务器能处理更多同步呼叫的单个系统。

提示：欲知更多信息，请参阅在线帮助主题“了解会议控制器”。您能也看到在[思科网真服务器在线帮助的可打印的格式的](#)“了解会议控制器”部分。