

配置CUIC改变报告/显示板所有权

目录

[简介](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

如果对象是由另一个用户，创建的本文在Cisco Unified智力中心(CUIC)描述程序更改或调用显示板所有权或一个报告。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CUIC 11.6
- UCCE 11.6

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

有与更改所有权和权限的CUIC的一个已知限制。

[CSCuu48149](#)

然而理论上来讲，必须再创报告和显示板，如果没有其他方式，继续执行此程序。

问题

如何更改或调用显示板所有权或在CUIC的一个报告，如果对象是由另一个用户创建的？

解决方案

Note:请在执行表更新前请注意!在您开始活动前，请使用一个完全DRF备份。

第 1 步：

对CUIC服务器(发布人)的SSH

第二步：

从CUICUSER表请发现请求的用户的userid。您能由lastname名义上执行那或firstname或者

运行SQL精选*从cuic_data : cuicuser firstname喜欢'%AcuraTest%'的地方

输出是：

2614127410000164000000560AC9E249

cuicuser--> id, 版本, 名字, 说明, 分区, defaultgroupid, sharingpermission, 别名, firstname, lastname, 组织, emailaddress, contactphone, cuicroles, timezoneid, isactive, startoftheweek, ssoenabled, samaccountname

第 3 步：

显示板的查询表, 报告, ReportsDefinition用owner=userID的过滤器

运行SQL精选*从cuic_data : cuicreport责任人类似'2614127410000164000000560AC9E249

运行SQL精选*从cuic_data : cuicdashboard责任人类似'2614127410000164000000560AC9E249

运行SQL精选*从cuic_data : cuicreportdefinition责任人类似'2614127410000164000000560AC9E249

运行SQL精选*从cuic_data : cuicvaluelist责任人类似'2614127410000164000000560AC9E249

运行SQL精选*从cuic_data : cuiccollection责任人类似'2614127410000164000000560AC9E249

cuicreport--> id, parentcategoryid, 名字, 说明, 版本, reportdefinitionid, defaultfilterid, cisco, 旁路, 布局, 分区, sharingpermission, 责任人, URL, templatehelpid, entityversion, 作者, 最后使用, lastusedby

cuicdashboard--> id, parentcategoryid, 名字, 说明, 版本, 分区, sharingpermission, enablepermalink, 责任人, 最后使用, lastusedby

cuicreportdefinition--> id, parentcategoryid, 名字, 说明, datasourceid, 类型, statementtext, keycriteriafieldid, historicalkey, refreshrate, 历史, cisco, 版本, 分区, sharingpermission, 责任人, entityversion, 作者, entitylocaleid, 最后使用, lastusedby

cuicvaluelist--> id, 版本, 名字, valuelistquery, collectionquery, 说明, datasourceid, 类型, 分区, sharingpermission, 责任人, entityversion, entitylocaleid

cuiccollection--> id, 版本, 名字, 说明, valuelistid, collectiontype, collectionidentifier, wildcardstring, autoupdate, lastrefreshed, refreshperiod, 分区, sharingpermission, 责任人, isactive, collectionorigin, 被复制

第 4 步：

执行新和老用户的这些步骤。注释ownerID。

第 5 步：

请使用语法每张表：cuicreport，cuicdashboard，cuicreportdefintion，cuicvaluelist，cuiccollection为了更改所有权。

示例：

运行SQL更新cuic_data：cuicdashboard系主= newUserID id= " dashboardID"