

在OAMP的删除重复的位置信息

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述步骤删除从Cisco用户语音门户(CVP)操作、管理、维护和供应(OAMP)的重复的位置。

[先决条件](#)

[要求](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- CVP
- 结构化查询语言(SQL)

如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[使用的组件](#)

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CVP 9.x以上
- UCCE 9.x以上

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

[问题](#)

OAMP的重复的位置，那从2个用户获得了已导入，并且您不能删除无效部分。

解决方案

它？s两步过程：

步骤1.从有部署的这些位置的呼叫服务器取消信息。

步骤2.从OAMP取消信息。

呼叫服务器：

步骤1.减少呼叫服务器服务。

步骤2.使用location.properties文件备份并且从<CVP_HOME>/conf/删除。

OAMP：

步骤1.减少OpsConsole服务。

步骤2.运行<CVP_HOME>/bin/sqledit.bat。

步骤3.相继地执行这些SQL命令(这些将删除LBCAC信息跟踪在OAMP的)。您能通过输入在顶部测验方框的语句执行此和按回车密钥。在状态栏(在窗口的底部)您将看到执行语句结果？理论上来讲您看到成功消息。

从LBCAC_ASSOC_DEVICE_MAP的删除

从LBCAC_SYNC_STATUS的删除

从TEMP_LBCACCONFIGDATA的删除

从LBCACCONFIGDATA的删除

一旦上述步骤被实行，起始呼号服务器服务和OAMP服务。

去OAMP？系统>位置页和再同步位置。

从在位置页的呼叫Server选项，请执行Save&Deploy复制位置呼叫服务器。