

在OAMP的删除复制位置信息

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

Introduction

本文描述步骤从Cisco用户语音门户(CVP)操作、管理、维护和设置(OAMP)删除复制位置。

Prerequisites

Requirements

Cisco 建议您了解以下主题：

- CVP
- 结构化查询语言(SQL)

If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Components Used

本文档中的信息基于以下软件版本：

- CVP 9.x以上
- UCCE 9.x以上

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment.All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[问题](#)

OAMP的复制位置，那获得了从2个订户导入，并且您不能删除无效部分。

解决方案

它是一个两步进程：

步骤1.从有配置的这些位置的呼叫服务器取消信息。

步骤2.从OAMP取消信息。

呼叫服务器：

步骤1.减少呼叫服务器服务。

步骤2.使用location.properties文件备份并且从<CVP_HOME>/conf/删除。

OAMP：

步骤1.减少OpsConsole服务。

步骤2.运行<CVP_HOME>/bin/sqledit.bat。

步骤3.相继地执行这些SQL命令(这些将去除LBCAC信息跟踪在OAMP的)。您能通过输入关于顶部测试机箱的语句执行此和按enter键。在状态栏(在窗口的底部)您将看到执行语句的结果—理想您发现成功消息。

从LBCAC_ASSOC_DEVICE_MAP的删除

从LBCAC_SYNC_STATUS的删除

从TEMP_LBCACCONFIGDATA的删除

从LBCACCONFIGDATA的删除

一旦上述步骤被实行，起始呼号服务器服务和OAMP服务。

去OAMP –系统>位置页和再同步位置。

从在位置页的呼叫Server选项，请执行Save&Deploy复制位置呼叫服务器。