

恢复CUIC发布人的程序从订户节点

Contents

[Introduction](#)

[程序](#)

[相关条款](#)

Introduction

本文描述如何恢复从CUIC订户的CUIC发布人同样簇的。可以使用此程序，当用户没有一个有效CUIC备份时或备份是损坏的。

程序

保证CUIC发布人配置的所有信息类似IP地址，主机名-，管理员证件、安全密码等等描述。如果CUIC发布人是可访问的需要被重建，您能获得大多数信息(除了安全密码)用这些命令。

```
show status
utils ntp status
show version active
show network eth0 detail
show web-security
```

关闭老CUIC发布人虚拟机。推荐不删除老CUIC发布人VM，直到新的发布人被构件。

在老一个上安装有同样的一个新的CUIC发布人(IP地址，证件)和。

应用CUIC的一个正确的许可证。

Note:如果许可证MAC ischanged，请求新的许可证文件。

请参见以前被采取的**show version**激活的输出保证CUIC发布人安排所有COPS文件以前安装。保证安排同样COPS文件应用所有订户。

在发布人节点OAMP添加所有订户。

设备管理- >设备配置- >Add成员。指定注册用户的名字和其IP地址。

在发布人和订户(被选择作为您将恢复)的节点请键入此命令。

```
utils cuic authorize_remote_node
```

保证在簇的所有节点验证。

```
show network cluster
```

在发布人Start节点恢复处理用此命令。

```
utils cuic restorepub
```

重新启动发布人节点。

```
utils system restart
```

等待在发布人的所有CUIC服务成功地开始。

从发布人终止数据库复制。

```
utils dbreplication stop all
```

等待进程的5分钟能完成。

重置数据库复制用此命令。

```
utils dbreplication reset all
```

用此命令检查复制进展。

```
utils dbreplication runtimestate
```

Note:CUIC数据库复制也许花费大约将完成的30分钟。如果数据库大，并且节点在广域网配置，进程也许如此采取一些个几小时日程表您的更改窗口相应地。

重新启动CUIC发布人。

```
utils system restart
```

警告：在CUIC发布人数据库从用户数据库后恢复，被配置的所有调度程序不会工作。为了修正那，请去除所有调度程序并且配置他们。

相关条款

[收集CUIC性能问题的日志](#)

[CUIC如何确定相当数量当前登陆报告用户](#)